

广州常印朝批发科丽达防拉丝油墨科丽达慢干膏油墨填充剂丝印移印通用

产品名称	广州常印朝批发科丽达防拉丝油墨科丽达慢干膏油墨填充剂丝印移印通用
公司名称	广州市番禺区大龙常印朝办公设备经营部
价格	145.00/瓶
规格参数	科丽达:KELIDA KL:01 中国:广州
公司地址	广州市番禺区大龙街傍江西村坎边南大街29号101
联系电话	020-23881230 13250176311

产品详情

科丽达慢干膏使用说明

- 1、特性：科丽达慢干膏是一种亮光、中等干速、耐酒精、白电油、优异附着力和抗划伤性的高档产品，可高速印刷而不致飞墨、糊边、色度饱满，满足丝印、移印两用。
- 2、适用范围：对聚烯烃系列材料包括处理和未处理的OPP、BOPP、PP类片、板材，合成纸、PP类文具用品、KT板、发泡板等，也适用于部分已处理PE材质，其相应四色墨对PP类珠光纸、YUPO纸表现出优异的附着力。
- 3、使用方法：
 - (1) 印刷前先清除印件表面的尘埃及油渍，可用无水乙醇（酒精）或抹字水清除（本司皆可提供）
 - (2) 将油墨搅拌均匀，根据当时的实际环境条件选用稀释剂：快干、中干、慢干稀释剂，一般情况为冷天（ 15 ）选用快干剂，而热天（ 30 ）选用慢干剂。
 - (3) 在印刷细小线条、图案、文字时若出现字体扩散，毛刺、模糊不清的现象，请选用本系列的透明色膏或通用慢干膏。
 - (4) 适合80T—150T的网版印刷，请用户根据实际情况先取合适网目。
 - (5) 干燥方式为：自然风干或低于70 烘干。

4、注意问题：

- (1) 印前请先行试印，测试油墨对印材的匹配性，防止出现材料品种不同而引起质量问题。
 - (2) 稀释剂一般情况下是添加10%—20%间实际操作时根据使用情况及环境条件来调节油墨粘度。
 - (3) 印刷后墨层的干燥会因所承印底材的不同而有所差异，为确保印后质量，请按实际情况选定干燥方式及时间。
 - (4) 本品为易燃品，使用前后请将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存，避免接触高温和明火。
 - (5) 本品对人体有一定的刺激性，在使用过程中请做好个人防护，避免接触皮肤或误入眼内，如不小心溅入眼内，请先马上用大量水冲洗或就医。
- (3 本品自生产之日起保质期限为一年，过期请重新测试其可用性。