

德州均质机 武汉永迅机械 食品均质机

产品名称	德州均质机 武汉永迅机械 食品均质机
公司名称	武汉永迅机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区惠安大道790号新型锂电池生产设备制造8号厂房二层8-2-25、8-2-26、8-2-27三层8-3-25、8-3-26、8-3-27（注册地址）
联系电话	027-83053938 13100729541

产品详情

均质机工作原理：转子和定子的精密配合，工作头（转子和定子锻件制造）爪式结构，双向吸料，剪切效率高。间歇式高剪切分散乳化均质机是通过转子高速平稳的旋转，形成高频、强烈的圆周切线速度、角向速度等综合动能效能；在定子的作用下，定、转子合理狭窄的间隙中形成强烈、往复的液力剪切、摩擦、离心挤压、液流碰撞等综合效应，食品均质机，物料在容器中循环往复以上工作过程，最终获得产品。

主要技术参数：1、额定压力额定压力范围 0-150Mpa (0-20000psi)2、额定流量3、额定频率额定柱塞频率 >30次/分钟，无增压器，多见于大多数欧州产，加拿大和国产的均质机系列4、降温系统5、控制系统6、重量和外形尺寸

均质机原理：

间歇式高剪切分散乳化均质机是通过转子高速平稳的旋转，形成高频、强烈的圆周切线速度、角向速度等综合动能。

效能；在定子的作用下，定、转子合理狭窄的间隙中形成强烈、往复的液力剪切、摩擦、离心挤压、液流碰撞等综合效应，物料在容器中循环往复以上工作过程，最终获得产品。

均质机是用于对粘度低于0.2Pa.s，温度低于100 的液体物料（液-液相或液-固相）的均质、乳化的一种设备。主要应用于食品或化工行业，如：乳品、饮料、化妆品、药品等产品的生产过程中的均质、乳化工序。

武汉永迅机械设备有限公司是一家专业从事流体高剪切混合设备的研发，生产及销售的企业，公司通过和德国AKE公司深度合作，德州均质机，引进AKE先进技术和管理经验，培养了一批专业的技术和管理人才。高压均质机主要由高压均质腔和增压机构构成。高压均质腔的内部具有特别设计的几何形状，在增

压机构的作用下，高压溶液快速的通过均质腔，物料会同时受到高速剪切、高频震荡、空穴现象和对流撞击等机械力作用和相应的热效应，由此引发的机械力及化学效应可诱导物料大分子的物理、化学及结构性质发生变化，最终达到均质的效果。因此，高压均质腔是设备的核心部件，其内部的特有的几何结构是决定均质效果的主要因素。而增压机构为流体物料高速通过均质腔提供了所需的压力，压力的高低和稳定性也会在一定程度上影响产品的质量。德州均质机-武汉永迅机械-食品均质机由武汉永迅机械设备有限公司提供。武汉永迅机械设备有限公司（www.yongxunjx.com）是湖北武汉，商业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永迅机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永迅机械更加美好的未来。