

# 12孔水质COD快速消解器25孔台式水质消解仪36孔多参数消解仪

产品名称	12孔水质COD快速消解器25孔台式水质消解仪36孔多参数消解仪
公司名称	山东德天环保设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	温度范围:室温-190 测量范围:5-10000mg/L 消解对象:COD、总磷、总氮等
公司地址	奎文区鸢飞路958号
联系电话	0536-8184156 18765108868

## 产品详情

### 一、概述：

DT-100B型COD快速消解仪是一种快速测定化学耗氧量的加热装置。可进行COD、总磷、总氮等样品消解预处理。至2014年起全部升级配备标准哈希同级可密封消解管。为了保证使用安全，便于客户实验过程中观察样品，升级配置透明消解防护盖。防止液体喷溅对人体造成伤害。

该仪器可以自动完成恒温计时时间，时间设定10-15分钟，温度恒定时间到达后仪器具有自动声报警功能，自动关机,无需人工参与。温度漂移小，恒温精度高。它采用国际新型PID温控器，时间控制器、升温

速度较快，温度缓冲小、温度恒定均匀等特点，操作简便，是一种实验手段仪器化新产品。同现行的重铬酸钾法测定化学需氧量的回流装置相比，具有体积小、节水、节电、恒温性能好等优点。适用于加热快速测定化学耗氧量COD，所得数据与经典方法完全对应，可广泛用于环保、高等院校、医药、卫生、食品、自来水、化工、污水处理、造纸、石化、冶金、印染等行业，使COD的示值测量快速、经济。

100B型消解器可根据客户要求定做样品数。

## 二、主要技术指标：

1、温度范围：室温-190

2、恒温精度：±0.5

3、升温时间：（170） 10min

4、测量范围：5-100mg/L 地表水直接测量

50-1000mg/L 污水直接测量

500-10000mg/L 污水可稀释后测量

5、抗干扰能力：氯离子小于1000mg/L时，对结果无影响

6、消解时间：1~120min可任意调整

7、消解对象：COD、总磷、总氮等。

8、测量时间：12个样品约需要15分钟

9、功耗：500W

10、电源：AC220V/50Hz

11、加热样品数：标准9孔、12孔、25孔。

12、孔径：16mm

13、孔深：8cm

### 三、产品配置：

1、主机 一台

2、试管架 一副

3、加热管 9\12\25支

4、防护盖 一个

5、电源线 一根

6、说明书 一份

7、合格证 一份

8、保修卡 一份