

液压龙门剪 鑫飞宇机械 液压龙门剪定制

产品名称	液压龙门剪 鑫飞宇机械 液压龙门剪定制
公司名称	河南鑫飞宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市耐火材料工业园区68号
联系电话	13673681255

产品详情

液压龙门剪

龙门剪的应用范围广泛，主要用于废钢，金属回收，冶金，是物质再生利用的好帮手，增加利益。机械操作简单方便，快捷。使用寿命长久。龙门剪，有很多人都是对此行业很了解，质量等各方面都有保障。

龙门剪板机之所以叫“龙门”剪板机，液压龙门剪，因其剪板刀口如鲤鱼跃龙门的龙门一样，是个敞开的剪口，适合各种板材加工、剪切，特别板材的加工更为适用，可完全替代火焰切割，减低加工成本。液压龙门剪

龙门剪板机采用液压驱动，与机械传动式剪切机相比具有体积小、重量轻、运动惯性小、噪音低、运动平稳、操作灵活、剪切断面大等特点。机器采用液电一体化控制、可实行单次、连续动作转换、使用简单方便，可在任意工作位置停止、运行，易于实现过载保护。

液压龙门剪 重型剪板机是一种非常重要的锻压机械，产品广泛适用于航空、船舶、汽车、电力、电器、装潢等行业。剪板机剪切后应能保证被剪板料剪切面的直线度和平行度要求，并尽量减少板材扭曲，液压龙门剪价格，以获得高质量的工件。剪板机操作人员需要熟悉剪板机主要结构、性能和使用方法。因此在使用重型剪板机时有着三不准守则。

重型剪板机不准剪切叠合板料，不准修剪毛边板料的边缘，不准剪切压不紧的狭窄板料和短料。刀板刃口应保持锋利，如刃口变钝或有崩裂现象，应及时更换。刀板间的间隙应根据板料的厚度来调正，但不得大于板最的1/30。刀板应紧固牢靠，上、下刀板面保持平行，调正后应用人工盘车检验，以免发生意外。

另外重型剪板机剪切时，压料装置应牢牢地压紧板料，液压龙门剪报价，不准在压不紧的状态下进行剪切。操作人员操作前要穿紧身防护服，液压龙门剪定制，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，不得在开动

的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。需要戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。液压龙门剪

龙门式剪切机剪切力100吨至2000吨。主要被剪切材料尺寸（12~20mm）*250mm。剪切次数每分钟8~12次。

龙门式剪切机与机械传动式剪切机相比具有体积小、重量轻、运动惯性小、噪音低、运动平稳、操作灵活、剪切断面大等特点。液电一体化控制、可实行单次、连续动作转换、使用简单方便、可在任意工作位置停止、运行、易于实现过载保护。适用范围广泛，既可作金属回收加工单位的加工设备，又可作为工厂铸造车间的炉料加工和机械建筑行业的金属剪断加工设备。

龙门式剪切机主要应用于钢板、铜板、镍板等金属板材的开料。液压龙门剪切机现货供应。液压龙门剪

液压龙门剪-鑫飞宇机械-液压龙门剪定制由河南鑫飞宇机械设备有限公司提供。“制砂机系列，破碎设备，移动破碎机，洗砂机，振动筛等辅机”就选河南鑫飞宇机械设备有限公司（www.hnxfyjx.com），公司位于：河南省郑州市巩义市耐火材料工业园区68号，多年来，鑫飞宇坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫飞宇期待成为您的长期合作伙伴！