

耐磨陶瓷涂料施工要求 碳化硅耐磨胶泥配方

产品名称	耐磨陶瓷涂料施工要求 碳化硅耐磨胶泥配方
公司名称	河南名拓耐磨材料有限公司
价格	2760.00/吨
规格参数	品牌:名拓 型号:ZB-01 产地:河南
公司地址	河南省洛阳市孟津县城关镇桂花东路
联系电话	18337991616

产品详情

耐磨陶瓷涂料施工要求 碳化硅耐磨胶泥配方

耐磨陶瓷涂料施工要求 碳化硅耐磨胶泥配方，火电厂脱销烟道在运行过程中，经过省煤器过来的粉尘对烟道内壁冲刷相当严重，并且具有固定的腐蚀性，轻微的腐蚀加上大量粉尘的冲刷，会导致烟道弯头变径以及导流板等部位出现严重的磨透磨穿等现象，严重的会导致不得不停机进行维护维修。面对市场上的耐磨产品该如何选择，这也是很多工矿企业所面临的问题，因为选择适合自己使用的耐磨产品才是关键的。

耐磨陶瓷涂料大致分为四种，水调型、胶调型、胶调型以及耐磨浇注型，水调型耐磨陶瓷涂料主要的结合剂为高铝水泥，结合后的强度使用寿命能达到5年以上，但高铝水泥对耐酸碱腐蚀这方面会差一些，所以适合用在干燥的风管内使用。胶调型耐磨陶瓷涂料主要结合剂为用胶水，其耐酸碱及耐腐蚀都有着很好的效果，耐温能达到850度，是一种非常广泛的应用材料，在常温至850高温的地方都可以使用，并且性能非常稳定。耐磨陶瓷涂料主要针对300度—1200度的使用部位，其胶水和材料本身的颗粒能使其性能大大提高，但在300度以内使用会达不到较好的效果，所以高温部位才更能发挥胶调型涂料的性能。

防磨料，顾名思义，就是能经受高温氧化和其它介质腐蚀的涂料。从而达到保护被涂物能在高温环境下正常工作的目的，其实就是能经受高温氧化和腐蚀的涂料，可分为有机涂料和无机涂料两大类。而有机涂料在850度，无机涂料在1200度之间。

一、涂料能与物体表面形成互穿网络结构，附着力好，具有隔热、防氧化、防腐、阻燃防火的保护作用，延长基体的使用寿命，节能。

二、油漆硬度高、抗擦伤、抗冲击。同时抗水性好，在高温环境下不会脱落、不起泡、不开裂、不粉化。在常温下自固化，耐老化、抗辐射。

三、涂料具有功能性，长期保护基体的涂层。涂料具有优异的耐热性、粘合胶黏、绝缘防腐、红外反射辐射等特性，其被广泛用于各种高温设备、高温材料中，具有很强的功能性。

河南名拓耐磨材料有限公司生产的防磨料每吨配置850公斤料150公斤胶水，骨料含量达到65%，名拓耐磨材料有限公司有着多年生产经验，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。耐磨料能耐多高温度？耐磨涂料在常温至850高温的地方都可以使用，并且性能非常稳定，可以保护在高温状态下的设备零件等。涂料具有优异的耐热性、耐酸碱、粘合胶黏、绝缘防腐等特性，其被广泛用于各种高温设备、高温材料中，具有很强的功能性。

涂料运用非常广泛，在汽车零部件、半导体工艺、石化行业、行业、电子电器等领域得到广泛应用。在工业设施中用于高炉、烟道、烘道、高温热气管道、加热炉及其它非金属和金属表面高温防腐保护。耐磨陶瓷涂料的性能和使用效果是大家都认可的，并且起到了非常大的作用。虽然施工一次不复杂，但是也不太简单。所以耐磨陶瓷涂料的寿命就非常重要了。

河南名拓耐磨材料有限公司针对电厂烟道这一环境，精心研制研发烟道用耐磨陶瓷涂料，由于烟道具有较强的腐蚀性，所以要求耐磨陶瓷涂料具有耐腐蚀和较强的耐磨功能，名拓耐磨材料有限公司生产的耐磨陶瓷涂料耐磨颗粒多，耐磨性好密度高，骨料含量达到65%，密度2.6-2.65，使其寿命达到五年以上，经过多年的研究和实践，烟道用耐磨陶瓷涂料得到了广大客户的一致认可，解决了广大用户对烟道防磨所使用耐磨产品效果不理想的根本问题。

河南名拓耐磨材料有限公司是生产销售耐磨陶瓷片、耐磨陶瓷涂料、防磨料、陶瓷片粘贴胶、防腐蚀耐磨涂层的厂家，拥有完整、科学的质量管理体系。河南名拓耐磨材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。