

不锈钢加工制作 六安不锈钢加工 毅创 经验丰富

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢加工制作 六安不锈钢加工 毅创 经验丰富 |
| 公司名称 | 合肥毅创钣金科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 肥西县上派镇工业聚集区合铜路旁 |
| 联系电话 | 13856956839 |

产品详情

不锈钢加工之拉丝处理

不锈钢加工过程中使用适当粒度的研磨材料，对抛光后的不锈钢钣金件单面或双面的4 # 表面进行磨削，使其表面呈现连续性线纹，形成HL表面，简称为拉丝。

在拉丝过程中，使用不同的粒度，所产生的效果也不同。粒度越粗，金属感越强烈；粒度越细，显现了制品的细腻。在一个企业内，可制作典型标样做参考。

对于平板拉丝，需使用平板式砂光机，实现砂带低速砂光，不锈钢表面呈现连续性线纹，不锈钢加工制作，达到纹路要求。

对于不锈钢加工完成后的不锈钢制品，不锈钢加工公司，使用三角形拉丝机，砂带更换为尼龙带，通过制作的石墨压块或拉丝机上的压块，均匀施压，便可获得一致的拉丝纹理。

不锈钢加工时正确上漆的方法

- 1、根底处理：要想未来漆膜结实不掉，首道工序就是先把不锈钢外表处理干净。处理的方法能够运用刀具根1除本来的残漆，也能够用砂纸打磨外表，可以用喷砂，使外表清洁后还要粗化处理，加大底漆的附着面积；
- 2、不锈钢加工喷底漆：底漆的效果一是避免金属外表氧化，不锈钢加工公司哪家好，二是把面漆和金属牢牢的衔接在一起；
- 3、喷面漆：由于是在露天，一方面要求漆膜耐气候性好，另一方面又极难采用漆膜牢固的烤漆，因而，主张你用聚氨酯漆，六安不锈钢加工，不必烘烤，常温下以其固化剂就可固化得很完全。

不锈钢加工产品的防锈原理：

传统防锈油原理也就是在不锈钢加工产品表面形成一层很封闭的油膜，该油膜目的是来阻止空气与不锈钢加工产品表面相接处，从而防止金属表面被空气氧化，而不锈钢加工产品化学防锈原理就是指不锈钢加工产品在不锈钢加工产品钝化液的作用下使不锈钢加工产品贫铬层转化为富铬层，从而在表面形成一层三氧化二铬，从而达到超1强的防锈。

不锈钢加工制作-六安不锈钢加工-毅创 经验丰富(查看)由合肥毅创钣金科技有限公司提供。合肥毅创钣金科技有限公司（www.hfycbjkj.com）是一家从事“ 机箱机柜,不锈钢加工,电气柜,色选机,光伏汇流箱等 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 毅创 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使合肥毅创在五金冲压件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.gfhlx.com）还是从事合肥光伏汇流箱，安徽光伏汇流箱，芜湖光伏汇流箱的厂家，欢迎来电咨询。