

G070Y2-L01群创高亮全新液晶显示屏

产品名称	G070Y2-L01群创高亮全新液晶显示屏
公司名称	郑州恒信达科技有限公司
价格	.00/片
规格参数	品牌:群创 型号:G070Y2-L01 产地:中国
公司地址	郑州市金水区东风路3号
联系电话	18603836203

产品详情

郑州恒信达科技有限公司

G070Y2-L01群创高亮工业液晶显示屏基本参数

群创液晶模组G070Y2-L01 应用详情

制造商：群创

型号：G070Y2-L01

类型：液晶模组，a-Si TFT-LCD

对角尺寸：7.0"

存储温度：-40 ~ 95 °C

工作温度：-30 ~ 85 °C

抗振性能：3.0G (29.4 m/s)

群创液晶模组G070Y2-L01 结构详情

解析度：800(RGB) × 480, WVGA

点间距(mm)：0.0635 × 0.1905 (H × V)

像素排列：RGB垂直条状

像素间距(mm) : 0.1905 × 0.1905 (H × V)

显示区域(mm) : 152.4(H) × 91.44(V)

开口区域(mm) : 154.6(H) × 93.64(V)

外观尺寸(mm) : 165(H) × 104(V)

外观厚度(mm) : 9.53 ± 0.5

物理形状 : 平面矩形

宽高比 : 15:9 (H:V)

风景肖像 : 风景模式

重量 : 147/162g (Typ./Max.)

表面处理 : 雾面 , Hard coating (3H)

群创液晶模组G070Y2-L01 光学详情

显示亮度 : 500 cd/m (Typ.)

对比度 : 600:1 (Typ.) (透射)

可视角度 : 70/70/60/60 (Typ.)(CR 10)

显示模式 : TN , 常白显示 , 透射式

响应时间(ms) : 5/11 (Typ.)(Tr/Td)

白色坐标 : X:0.313; Y:0.329

支持颜色 : 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC)

色温 : 6485K

亮度均匀性 : 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points)

NTSC比值 : 74%

sRGB覆盖率 : 97%

Adobe RGB覆盖率 : 75%

DCI-P3覆盖率 : 77%

Rec.2020覆盖率 : 56%

群创液晶模组G070Y2-L01 电子详情

帧频率：60Hz

翻转扫描：翻转 (水平/垂直)

功率总耗：3.71W (Typ.)