

# 别墅屋面接水雨水槽价格 别墅屋面接水雨水槽 就选择津顺建材

产品名称	别墅屋面接水雨水槽价格 别墅屋面接水雨水槽 就选择津顺建材
公司名称	杭州津顺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭工业区
联系电话	18258136166

## 产品详情

杭州津顺建材有限公司(杭州津顺建材落水系统解决专家)为国内十大落水生产商之一，坚持不懈地为广大客户开发和应制新型落水系统。

PVC落水系统安装详细流程:

1. 确定落水管的安装位置，在此位置安装一个檐沟漏斗。
2. 以檐沟漏斗为最低点，按千分之二坡度（每3m长度上升6mm）弹线，沿此线每间隔650mm用冲击钻打出檐沟吊架的两个固定孔，塞入膨胀管。
3. 如果檐沟需要转过一个屋面向另一个屋面继续延伸时，必须保证两个屋面上离屋角最近的两个吊架是处在同一个水平高度，在转角处安装内(外)转角，在屋面的两边离屋角300mm处各安装一个檐沟吊架。
4. 安装檐沟时，先将吊架插入檐沟的前后卡槽内(按每650mm分配一个吊架，每根檐沟应至少有四个檐沟吊架)，用专用固定螺丝把檐沟吊架固定在预埋的膨胀管内，拧紧螺丝，并使其不松脱。
5. 为确保檐沟的接口处能永久性的被焊接住，用细砂纸轻轻打磨需要涂专用焊接剂的接口表面，并确定表面因打磨留下的残渍被完全清除且表面完全干透，别墅屋面接水雨水槽，然后将专用焊接剂均匀的涂在表面，然后进行连接，此时如有渗出的焊接剂要立即擦拭干净，以免檐沟及配件表面。
6. 檐沟的两个断口使用檐沟封板，接口及内(外)转角需使用专用焊接剂连接，焊接方法及步骤同上。
7. 安装转角时，用细砂纸轻轻打磨被粘贴的表面在转角内侧涂上焊接剂，先将转角一侧和同侧的檐沟连接，然后将另一端檐沟插入转角内，檐沟插入深度至转角上沿的卡件齐平为宜。

8. 将檐沟插入檐沟漏斗内，插入的长度请参照刻在檐沟漏斗内侧上的温度刻度，檐沟插入至檐沟漏斗内的温度刻度即是施工时的气候温度。为了保证檐沟的自然伸缩，檐沟与檐沟漏斗的连接严禁使用专用焊接剂，另被粘结部件的位置与檐沟吊架应保持50mm的距离。

9. 滑水板应在瓦片施工时安装，别墅屋面接水雨水槽批发，将滑水板固定在瓦片的起始瓦下。

PVC落水系统本产品材料采用尊贵的亚光白、无铅配方的PVC原材料、并有绿色环保的作用。

可成PVC落水系统配方技术成熟，产品性能具有超1强的稳定性经无数次的实验和应用，已掌握了最前沿的新材料开发技术本产品能抗紫外线耐老化，抗酸碱腐蚀、历久如新。落水系统安装时不需要特殊工具，无需粘接，施工便捷天沟封盖制作精致，构件间采用嵌插式连接的可靠方式，确保系统不渗漏；排水更畅通；落水系统还具备柔韧性好，低温抗冲击性佳的特点。天沟封盖制作精致，构件间采用嵌抽式连接的可靠方式，确保系统不渗漏，排水更畅通。耐高温的PVC材料，能抵抗长时间的阳光曝晒。

5英寸檐沟上口宽135MM 内檐高度110MM 底部宽 90MM

配套雨水管口内经为60mm\*80mm外部形状为纵向条纹波浪形状。7英寸檐沟上口宽160MM内檐高130MM，底部宽110MM。外檐为圆弧形，底部和内檐为垂直平面形状。配套雨水管内径是82MM\*110MM外部形状和5英寸一样。

杭州津顺建材有限公司(杭州津顺建材落水系统解决专家)为国内十大落水生产商之一，坚持不懈地为广大客户开发和应制新型落水系统。

PVC落水系统的优势有哪些特点和优势

- 1、韧性好，低温抗冲击性佳；能抵抗冲击，梯子搭靠和积雪的压力；并且不易出现凹陷，抗曲或变形；
- 2、PVC特殊的抗紫外线特性，能抵抗长时间的阳光曝晒，还增加了对酚雨和空气污染的抵抗力；
- 3、耐高潮，耐老化性能好，抗酸碱霉蚀，别墅屋面接水雨水槽配件，历久如新，无须翻修和油漆；
- 4、切割容易，安装简便，不特殊工具；
- 5、成熟的配方技术，保持产品性能具有超群的稳定性；
- 6、尊贵的亚白色使整个落水系统外形更美观，色泽更优雅。

别墅屋面接水雨水槽价格-别墅屋面接水雨水槽-就选择津顺建材由杭州津顺建材有限公司提供。杭州津顺建材有限公司（www.hzjsjc.cn）是从事“彩铝落水系统,PVC落水系统,金属瓦,玻纤沥青瓦,波形沥青瓦”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许经理。