

家用隔音板 合肥泽润 新乡 隔音板

产品名称	家用隔音板 合肥泽润 新乡 隔音板
公司名称	合肥泽润木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区工业园
联系电话	18356132147

产品详情

我们都知道声音是需要介质才能传播的（这个时候声音能量的传递实质就是根据振动幅度的传递）两种介质的密度相差越大，声能的损耗越大，新乡隔音板，也就意味着声音变小，所以常常把比空气密度还低的材料认为是隔音材料。隔音板就是由这样的材料制成。

在高速公路、高1档商业建筑（酒店、写字楼、医院）常常需要减少噪声的传播，因为隔音板物美价廉，所以人们在一些隔音要求非常高的地方，通常会使用隔音板(或材料)来达到减少噪声的效果。

选择隔音板要从它的厚度、重量、隔音量等方面来选择，隔音板厚度仅18毫米，隔音板多少钱一平方，甚至可以更薄，同时它的重量也不会很重。

- 1.加强对施工人员的监督，因为施工人员每天要做的事情很多，稍不留神就有可能遗忘掉一项没有做，从而导致了隔音降噪的失败。
- 2.施工之前要检查一遍隔音材料，因为好材料是质量的前提。严格的把关好这一管，隔音降噪就已经成功了一大半了。
- 3.严格的按照施工人员的指示来做，家用隔音板，很多业主在刚刚做完之后，就离开投入使用，将施工人员的话抛在脑后，从而导致了隔音降噪的失败，反过来有说人家没有做。
- 4.一切都搞定之后，一定要做闭水试验，这是至关重要的一步，千万不要小视。

通过以上四个方法，就能很哈的提高隔音降噪的质量，还自己一个温馨的家。

隔音板防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求，防火等达 A 1级。

10、高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。采用 1.0-1.6mm 镀锌板，通过数控设备，压制凹槽以增加强度，使产品抗 10-12 级台风，抗压 300kg/m²。

11、防水，防尘：百叶型设计时充分考虑防水，防尘，隔音板生产厂家，其角度设为 45 度，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。

家用隔音板-合肥泽润-新乡隔音板由合肥泽润木业有限公司提供。合肥泽润木业有限公司（www.zerunmy.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！