

钢六柱暖气片工程专用 中春国标散热器

产品名称	钢六柱暖气片工程专用 中春国标散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	20.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:齐全可定制 产地:冀州
公司地址	河北省衡水市冀州区滏阳路顺平街东侧
联系电话	18631811018

产品详情

钢制散热器规格型号较多，渐成为主流散热器，冀州市昊春暖通设备有限公司为您详细解读钢制散热器规格型号有哪些？如何标注的，代号是什么意思？以帮助工程和家庭散热器采购者选型选购和暖通设计师设计选型。

一、钢制散热器规格型号依据

依据钢制散热器国家标准GB29039-2012《钢制采暖散热器》规定，钢制散热器种类及型号分别为：钢制柱式散热器型号为GZ；钢制翅片管对流散热器型号为GC；钢欧制板型散热器型号标注为GB；钢制卫浴散热器国标未作规定，中春钢制卫浴散热器标准为PGZT或PGZBK。

依据钢制散热器国标，散热器厂家可以在型号的上述内容基础上加入必要的信息，如：进水管径，外形大小，组合片数和散热量等。

二、钢制散热器型号规格厂家实际如何标识

通常，钢制散热器型号规格标注为X1 G X2 X3-X4-1.0

其中，X1是散热器厂家品牌标识，比如，中春钢制散热器就是QF。

G，代表钢制，通常每个厂家型号都是这么标识的。

X2，代表钢制散热器的结构；Z代表钢制柱式散热器；C代表钢制翅片管对流散热器；B代表钢制板型散热器。

X3，代表钢制散热器的规格，如果是2就是指两柱，3就是指三柱。

X4代表中心距，如常见的600，就代表600mm中心距。

钢制散热器型号最后的1.0，是指最大工作压力为1.0Mpa。

举例说明:

标识为QFGZ2-600-1.0的钢制散热器，是指中春钢制柱式散热器，两柱扁管，中心距为600mm，是指最大工作压力为1.0Mpa。

三、钢制散热器规格型号不同体现在哪里？

钢制散热器规格型号不同主要体现在中心距、过水管径形状和大小、每组的片数上。这三个变数极大的影响每组散热器的散热量。钢制散热器中心距从200-1800mm不等；管径有椭圆管和圆管两种，椭圆管管径通常有50*25和60*30两种；每组片数从2-25片不等

产品质量及性能：

我公司引进高品质的全自动闪光焊接设备，片体焊接标准达到国家要求，单面焊接，双面成型的效果。片头焊接采用广州天虹数控焊接设备，片头焊缝达到单面焊接双面成型。焊接部位瞬间温度融化，焊缝耐氧化，焊接强度高，焊缝无毛刺及肌瘤，从而达到与原材料一样的强度。

采用高效先进的全密封打压试水设备，对每一片产品都进行10Mpa的压力检验，对每一组散热器都进行2.0Mpa的压力试验，确保产品件件符合标准，件件不漏水。

对散热器原材及成品的除锈是坚定的，彻底的除锈是焊接性能的根本体现。采用吉川抛丸设备进行除锈工作，可有效杜绝死角、边角的问题。在外表工艺工作以前，确保每件散热器都经过磷化处理。

对钢管内部进行有效的除油、除锈、除异物，采用先进的潜艇级防腐涂料进行高压灌装，经过多道程序，形成多层的防腐层，使内壁光滑亮洁，使用多种水质采暖。

手感具有弹性的表面，来自于环保优质的全聚酯塑粉！采用法国全自动静电喷涂流水线，喷涂稳定性好，质地均匀，颗粒细腻，经过30种200度的高温烘烤，冷却后，散热器表面达到防划、防尘、耐酸碱等特点。

亚洲最大的散热器生产基地-----冀州，有着悠久的历史文明和过硬的产品质量，欢迎您随时亲临，河北冀明昊暖通设备有限公司欢迎您。公司坐落于河北省衡水市冀州区高新技术工业园区环境优美的衡水湖畔，是一家研制、开发、生产、销售为一体的大型暖气片生产企业，公司的产品有钢制柱型暖气片，钢制弧型管暖气片，钢铝复合暖气片，铜铝复合暖气片，钢制高频焊翅片管暖气片，温室大棚专用暖气片，车间厂房专用暖气片，高档卫浴，钢制板式对流暖气片，民用暖气片，双燃料采暖炉等暖气片设备。公司以质量求生存，向管理要效益，以科技创新为发展动力，视诚信为企业立足之本，为提高员工质量意识，提高企业的管理水平和增强产品的市场竞争力度，公司严格按照ISO国际质量管理体系标准要求，切实改进质量管理，形成了一套科学、规范、系统的企业管理模式，并树立了以客户为中心的企业经营理念，全面增强了质量管理的要求，公司在所有主要采暖区域内设立有专业的营销及售后服务体系，确保销售和服务24小时内及时处理。中春暖通，为您开通24小时的服务热线，是您真诚永远的朋友，携手昊春温暖人心。

我公司主要经营钢制柱型散热器，钢制弧型管散热器，工业型光面管散热器，钢制高频焊翅片管散热器，钢铝复合散热器，铜铝复合散热器，钢制卫浴散热器等