

树脂乳化机 枣庄乳化机 武汉永迅机械

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 树脂乳化机 枣庄乳化机 武汉永迅机械 |
| 公司名称 | 武汉永迅机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区惠安大道790号新型锂电池生产设备制造8号厂房二层8-2-25、8-2-26、8-2-27三层8-3-25、8-3-26、8-3-27（注册地址） |
| 联系电话 | 027-83053938 13100729541 |

产品详情

武汉永迅机械设备有限公司主要研发生产流体领域的乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备，为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案。

生产中为了保持乳化机的工作效率和生产产品品质，也为了延长乳化机的使用寿命，乳化机必须要规范的日用使用和保养，乳化机保养和使用注意如下事项：

- 1、做好乳化机日常清洁卫生工作。
- 2、电器设备的保养：需确保设备和电器控制系统干净、卫生，做好防潮、防腐蚀工作，变频器要做好通风、除尘等散热工作。这方面如果没做好可能对电气设备造成很大的影响，甚至烧坏电气设备。（注意：电器保养前要关掉总闸，用挂锁锁上电箱，做好安全标志和安全防护工作）。
- 3、加热系统：安全阀要定期检查，防止阀门锈死沾连失效，疏水阀定期清查，防止有杂物堵塞。
- 4、真空系统：真空系统，特别是水环式真空泵，在使用过程中，有时会因为生锈或有杂物，卡住转子造成电机烧死，因此在日常保养过程中要检查有无堵转情况；水环系统要保证畅通。使用过程中启动真空泵时如有堵转现象，应马上停止真空泵，匀质乳化机，清理真空泵后才能再次启动。
- 5、密封系统：乳化机有很多密封件，机械密封要定期更换动静环，周期视设备使用的频繁情况，枣庄乳化机，双端面机械密封要经常检查冷却系统，树脂乳化机，以免冷却失效烧坏机械密封；骨架密封，要根据物料的特性，选用合适的材质，并在使用中按保养手册定期的更换。
- 6、润滑：电机、减速机，按使用手册定期更换润滑油脂，使用频繁的要提前检查润滑油脂粘度和酸度情况，提前更换润滑油。
- 7、用户在设备使用过程中，必须定期把仪器仪表等送有关部门检定，确保设备使用安全。

8、乳化机在运作过程中如出现异常声音或其它故障，大型乳化机，应立即停机检查，待排除故障后再运转。

武汉永迅机械设备有限公司主要研发生产流体领域的乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备，为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案。

真空乳化机一般有两种加热方式。一种是蒸汽加热。业内表示，有的客户由于生产物料的特殊性，或客户生产现场有现成的蒸汽时，可选择蒸汽做为真空乳化机的加热方式。蒸汽加热方式也可以通过自动化温度控制系统对物料加热温度进行控制操作。

另一种是电加热方式。据了解，在很多工业场合，电加热方式比较受欢迎，是真空乳化机自带的功能，由温度传感器加热介质层和隔热保温层所组成的温度控制系统，可以轻松方便的控制温度，不需要另外配置加热设备，可大大降低加热成本。在介质层加热时，可根据不同的物料加工温度选择不同的介质，常用的有水、导热油等。

武汉永迅机械设备有限公司主要研发生产流体领域的乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备，为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案。实验室乳化机是专为小批量生产膏霜类、蜜类、乳液乳剂类等乳化产品而设计制造的，造型美观、体积小、重量轻、与物料接触部分全部采用优质不锈钢；锅体内部各连接处均采用平滑园弧过度，锅底放料以及倾倒放料保证锅内无残料；高剪切均质头，定转子结构设计为爪式对偶咬合，物料从定转子的上部与下部同时吸入，剪切概率成倍提高，同时避免上部物料易产生死角的问题。适用于精细的乳化、高品质的分散及高效率的混合。树脂乳化机-枣庄乳化机-武汉永迅机械(查看)由武汉永迅机械设备有限公司提供。武汉永迅机械设备有限公司(www.yongxunjx.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！