

工业防腐漆 冀腾商贸油漆 防腐漆

产品名称	工业防腐漆 冀腾商贸油漆 防腐漆
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

产品详情

工业漆的种类及特点概况

工业漆每年的使用量占涂料的70%，随着人们崇尚环保、健康的意识逐渐增强，水性工业漆是越来越受青睐，防腐漆价格，水性工业漆主要是用水来做稀释剂，不需要固化剂、稀料一些溶剂，是区别于油性工业漆的一种新型环保防锈防腐涂料。水性工业漆的应用范围极为广泛，桥梁、钢构、船舶、机电、钢材等可处处见到其身影。因其节能、环保，不会对人体及环境造成伤害和污染，因而深受用户欢迎，是未来涂装行业发展的方向，也是油漆的替代产品。那么水性工业漆的种类及特点有哪些呢？

以水性醇酸树脂为主成膜物质的水漆：以水为主要稀释剂，具有干燥快、防护性能优等特点，可用于金属底材的底层保护用涂料。该涂料可采用浸涂、淋涂、喷涂等方法施工，此品种多运用在家具支架，汽车底盘，汽车板簧的浸涂，工业防腐漆，特别适用于出口钢材表面的保护涂饰。水漆的主要特点是附着力好，不会加深颜色，但耐磨及抗化学性较差，因其成本较低且技术含量不高，是市场上的初级产品，多用在光泽和装饰效果不高的钢结构上。以水性氨基与醇酸的合成物为主要成分：相比其他水性工业漆，其特点除了秉承水性工业漆的特点外，漆膜光泽度、丰满度突出，性能和传统氨基没有区别。这类产品多用于汽车行业，需要烘烤。以水性环氧树脂为主要成分：不含有害物质，固含量高，防腐漆多少钱，附着力强，具有优异的防腐性能。并且具有低播焰性，解决漆膜在高温烘烤或燃烧时，释放的烟气与毒性物质对人体和环境的污染问题，提高了产品的安全性能与耐高温性能，其开发和运用是当前船舶涂料的发展方向。

工业漆的稀释和间隔时间问题

工业漆稀释剂的选用原则是必须使用与其配套稀释剂。注意产品说明，并确认使用了正确的稀释剂。错误的稀释将导致涂料品质恶化，涂层质量出问题。通过以往的经验产品出现质量问题的原因很多是因为选用了不配套的稀释剂造成的。稀释剂添加量根据涂料种类、施工方式有所不同，过度的稀释会导致涂料固体含量降低，达不到规定膜厚，减缓干燥固化时间，引起流挂的问题。

工业漆涂装间隔即覆涂下一道涂层的间隔时间。涂装间隔与温度、漆膜厚度、涂层道数及将来暴露情况有关。有些涂料的附着力所受重涂间隔的影响比其他种类涂料大。比如环氧漆表面坚硬而光洁，如果涂

装间隔已超过规定的限度（在23℃，通常为7天），必须在其表面进行拉毛粗化处理以保证覆涂涂料的附着力。有些涂料品种的附着力不受重涂间隔时间的影响，比如氯化橡胶等溶剂挥发型涂料。

油漆既可以对家具或者墙面的表面起到保护作用，同时也可以起到装饰作用。我们来介绍一下木器漆还分为哪些吧？

- 1、硝基清漆：硝基清漆是一种挥发性透明漆，有光泽柔和，干燥迅速的优点，但高湿天气却容易泛白，丰满度和硬度都比较低。
- 2、聚酯漆：聚酯漆是用聚酯树脂为主要成膜物制成的一种厚质漆，漆膜丰满，层厚面硬，在施工过程中需要进行固化，防腐漆，而固化剂容易使家具和墙体的漆面变黄，也会对人体造成伤害。
- 3、聚氨脂漆：聚氨脂漆的光泽丰满、附着力强、漆膜强韧、耐水耐磨又防腐，被广泛应用于木质家具，也可以用于金属表面，但它的缺点是会遇潮起泡，还有漆膜粉化等问题。

工业防腐漆-冀腾商贸油漆-防腐漆由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司（www.whjtyouqi.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的无机颜料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领冀腾商贸油漆和您携手步入辉煌，共创美好未来！