

杭州玻璃贴膜 防爆玻璃贴膜 首诺玻璃贴膜

产品名称	杭州玻璃贴膜 防爆玻璃贴膜 首诺玻璃贴膜
公司名称	杭州首诺玻璃贴膜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区南秀路2658号
联系电话	18668195164

产品详情

隔热膜应该具备的基本特性

清晰度：这是车用膜中关乎行车安全更重要的性能，所以专业的玻璃隔热膜应该具备较高的清晰度，选购膜的时候首先也要考虑清晰度和透明度的问题，专业的玻璃隔热膜可以达到更高的清晰度，而且不管膜的颜色是深还是浅以及透明度方面都有良好的表现，不会有虚化的情况出现，以免影响行车的视野；

防爆性能：隔热膜的使用环境是天天暴露在阳光下，太阳光有一定的伤害性，防爆玻璃贴膜，经常高温暴露则要求隔热膜必须具备防爆性能，也就是应该具备足够的韧性，来抵抗紫外线照射，才能不易老化发脆，并且如果在使用中玻璃被石子等其他物品击碎，隔热膜也会表现出很好的保护性；

紫外线阻隔率：优质隔热膜在紫外线阻隔方面的功能是十分优异的，目前很多车辆都是采用较高阻隔率的隔热膜，高因为紫外线阻隔率能有效防止乘员被过量的紫外线照射，以便减少紫外线对人体皮肤的灼伤。

当然隔热膜除了清晰度、防爆性能以及阻隔紫外线以外，性能好的隔热膜具有的另一个基本特性则是接近于无色，因为只有无色的膜才可以不影响视线，杭州玻璃贴膜，不干扰司机的判断，所以这也是很多顾客在选择隔热膜时很在意的一个标准，在此之外还应该让膜更适合车的颜色，才可以美观和效用合二为一。

进行玻璃贴膜要经历哪些步骤

步骤一：量尺寸

玻璃贴膜前我们应该先将玻璃的尺寸量好并标注，然后裁剪玻璃膜的尺寸就可以先跟玻璃的尺寸大小相匹配，以免因为尺寸不对裁剪太大过于浪费，当然可以预留一定距离，比如一至二厘米左右，如果想要装贴效果好的话一定要先提前将玻璃喷洒水分以降降灰尘。

步骤二：清洗玻璃

我们先在需要清洗的玻璃下面垫放一块不起毛的毛巾，以免会因为水流到外面泡坏到墙面，然后将玻璃清洗干净，保证没有杂质在上面，玻璃是否干净会影响到后面贴膜的质量效果，所以清洗玻璃的步骤则是重要。

步骤三：粘贴玻璃膜

操作人员先在玻璃膜的前后两边喷一些水，这样才可以容易去掉因为静电引起在玻璃膜上面的附着物，然后将裁剪好的玻璃膜上面的塑料膜揭开并喷上水，将它粘贴在玻璃上面，再从中间到四周把水挤出去后把多余的边裁剪掉。

步骤四：检查粘贴质量

第四步就是要检查粘贴的质量，浴室玻璃贴膜，当玻璃贴膜粘贴完毕后要仔细检查玻璃的粘贴质量，看是否有不牢固的地方或者出现气泡情况，当出现这些问题时就要采取合适的方法进行治疗，需要确定没有任何的问题才可以算是贴膜完毕。

窗帘能代替隔热膜吗？

为什么窗帘的隔热效果不明显呢？因为，当太阳直射的时候，热量已经透过窗户进入房间，通过空气对流把滞留在窗帘和玻璃之间的热量交流到室内空间。光线被挡在窗外了，防晒玻璃贴膜，所以给人们产生一种心理感觉，窗帘能隔热？其实不然。

众所周知，热量主要是由可见光、红外线、紫外线组成。热量是由红外波形式穿过玻璃窗，解决了红外线的问题也就解决了隔热的问题，而玻璃贴膜正是解决了这一问题。建筑玻璃隔热膜通过磁控溅射工艺，将金属的原子嵌入聚酯表面，让原子重新均匀排列。它的胶能有效地吸收几乎全部的紫外线（98%），金属层能将80% - 95%的发热红外线反射到室外，让可见光进来，在不影响视觉效果的同时还能尽情欣赏窗外的美丽景色，延伸你的舒适空间。

杭州玻璃贴膜-防爆玻璃贴膜-首诺玻璃贴膜(优质商家)由杭州首诺玻璃贴膜有限公司提供。杭州首诺玻璃贴膜有限公司（www.shounuo.net/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。首诺玻璃贴膜——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市萧山区南秀路2658号，联系人：王经理。