

养狗证证件打印机斑马ZC300双面人像证卡打印机

产品名称	养狗证证件打印机斑马ZC300双面人像证卡打印机
公司名称	南京美缔卡智能科技有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:ZC300 产地:美国
公司地址	南京市浦口区江森路89号明发国际中心8幢1403室
联系电话	025-58286680 18151623892

产品详情

ZC300 证卡打印机规格 打印机名称 媒体规格

ZC300 (拉丁美洲、亚太地区) 证卡兼容性: 注意: 建议使用 Zebra 正品耗材以确保更佳打印品质和打印机 标准功能 性能。

打印规格

打印机和打印头享受两年无限保修

打印机和主机设备身份验证 数据加密

Print Touch NFC 标签，支持获取打印机在线帮助和访问文档

3 个三色打印机状态指示灯 Kensington 安全锁槽

图形化彩色 LCD 显示器

可容纳 100 张证卡的出卡槽 (30 mil) 支持手动进卡，带 LED 灯带卡槽

可容纳 100 张证卡的自调式入卡槽 (30 mil)

色带自动校正 USB 2.0 和以太网 10/100 连接

图像尺寸：1006 x 640 像素

300 dpi (11.8 dots/mm) 打印分辨率 2 GB 闪存

环境

证卡尺寸：CR80 ISO 7810 ID-1 格式，CR79 证卡材料：PVC 和 PVC 复合材料
带背胶和背面可写证卡

操作特性

证卡厚度：10 – 40 mil

仅限在厚度<20 mil 的证卡和 CR79 证卡上专色或单色打印

23F 至 158F/-5C 至 70C 操作湿度：20% 至 80% (非冷凝) 存储湿度：20% 至 90% (非冷凝)
媒介存储：— 温度：41F 至 77F/5C 至 25C — 湿度：35% 至 65% (非冷凝)

操作温度：59F 至 95F/15C 至 35C 存储温度：

媒介规格

次数因计算机配置而不同。打印吞吐量 (卡/小时) 基于批量打印 (具有 USB
连接)。注意，打印

900 卡/小时 (单面单色打印) 450 卡/小时 (双面单色打印)

140 卡/小时 (双面 YMCKOK 打印) 200 卡/小时 (单面 YMCKO 全彩色打印) 物理参数 单面

尺寸

电气规格

10.2 英寸 (长) x 6.2 英寸 (宽) x 15.1 英寸 (高) 258 毫米 (长) x 157 毫米 (宽) x 383 毫米 (高)

频率范围：47 – 63 Hz FCC A 类

无边距打印（标准 CR-80 媒介）操作范围：90 – 132 VAC 和 190 – 264 VAC RMS 单面和双面打印
全彩色或单色打印 染料升华热转印 DTC（直接打印到卡面）方法

自动切换单相交流电

色带包含在易于装载的墨盒中。注意：ZC300 打印机需搭配 Zebra 正品色带使用。耗材规格：重量

双面

8.8 磅（4.0 千克）

色带供应情况可能因地区而异。

银色单色 1500 金色单色 1500 蓝色单色 1500 红色单色 1500 白色单色* 1500 黑色单色 1500 黑色单色*
2000 KdO* 700 KrO* 700 SrDYMCKO* 200 YMCPKO* 200 YMCKLL* 200 YMCKOKO* 250 YMCKO* 400
YMCKOK* 200 YMCKO* 300 YMCKO* 200 色带说明 墨盒可打印图像计数

第三方非接触式编码器集成套件* 现场可升级选件

重量

通信和接口功能 USB 2.0 — 标配 内置 10/100 以太网 — 标配 802.11ac（MFi 认证）— 选配

编码选项和规格

和低矫顽力；磁条向下和向上；支持双面打印的打印机）*

块插口和 ISO 7816 接触式编码器（通过 EMV 1 级认证），且符合 PC/SC 要求*（选装模块支持读取
Prox ISO 11784 和 iCLASS ISO 15693）

组合 MIFARE ISO 14443 A & B (13.56 MHz) 非接触式，带 1 SAM 模

ISO 7816 智能卡接触式站点，支持第三方外部接触式编码器*

磁条编码器 — ISO 7811（全新和预编码；码道 1、2 和 3；高矫顽力

9.7 磅（4.4 千克）

10.2 英寸（长）x 6.2 英寸（宽）x 18.4 英寸（高）258 毫米（长）x 157 毫米（宽）x 468 毫米（高）

每个色带内含清洁辊。

（每卡 1,000 张图片）两个清洁组包可选：两 (2) 个或五 (5) 个装异丙醇清洁卡

*Zebra 智能技术自动检测并验证色带

打印机驱动程序 PRINT DNA

Windows 认证 Microsoft

Windows 驱动程序包括：

Windows Server 2012 (64 位) Windows 10 (32 位和 64 位)

状态指示 黑色面板 (专用色带面板的抽取和控制)，且支持图片预览

方便操作人员查看的颜色编码打印机状态

CardStudio 包含在内，这种简单易学且功能丰富的证卡设计方便轻松设计会员卡、礼品卡、身份证卡等各种证卡。

Print Touch 使用基于 Android 系统的移动设备，轻触一下即可访问操作和故障排查信息，以帮助确保打印机正常运行且随时可用。

支持通过 Android 移动设备打印证卡 集成加密和主机设备身份验证功能 包含文档和源代码示例

和 64 位) Windows 8 和 Windows 8 Pro (可兼容 32 位 Windows 7 (32 位和 64 位) Windows Server 2008 (32 位和 64 位) Windows Server 2003 (32 位)

Windows、Linux、Mac OS 和 Android 环境中的打印功能
可轻松构建的证卡打印应用程序，支持完全控制

多平台软件开发套件 (SDK) Windows C#/.Net 和 Java 打印机软件开发套件 (SDK) One SDK 下载支持 Android、Java 和 Windows 环境

配置实用工具限制操作人员访问以更改图片质量和打印机设置
打印机高级配置、安全设置和诊断功能 关于 Print DNA。OS 自成一格，并且提供仅支持 Zebra 产品的软件工具，从打印到打印机管理再到应用程序开发，让每一位打印机使用者生活更便捷。

Print DNA 推动适用于证卡打印机的 Zebra Link-

Linux Ubuntu

Apple iOS 10.2

请访问 www.zebra.com 了解更新的支持系统列表。
功能可能因供应情况而随时变动。规格如有变动，恕不另行通知。

附加选装功能

现场可升级选件 可锁式机壳 双面打印机标配 10 卡废卡箱* 证卡翻转器，方便双面打印*