

选择彩铺环氧路面应注意哪些因素【长沙弘晟】

产品名称	选择彩铺环氧路面应注意哪些因素【长沙弘晟】
公司名称	长沙亮子建筑有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	实干: 24 柔韧性:1mm 耐冲击性:50
公司地址	天心区鑫远悦时代4栋
联系电话	15874870971

产品详情

不管我们是选择[沥青路面](#)还是彩色沥青，或者是彩铺环氧路面，都会有应该注意的事项，今天我们讲讲当选择彩铺环氧路面的时候应当注意哪些因素？

一、美观要求

- 1.亮度要求：是选择亚光还是亮光？
- 2.颜色要求：是否需要颜色划分区域？
- 3.平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

二、施工工艺

基面处理；1、上环氧树脂面漆；2、涂刷封闭底漆；3、涂刷色漆；4、打磨、吸尘；5、批刮腻子；6、工程养护；7、批刮中层；8、填补处理（用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处）。

三、基面状况

- 1.基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa
- 2.平整度：是否需要用环氧砂浆修补？
- 3.地面施工前一般需要用自流平处理

四、机械性能要求

- 1.耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载；
- 2.耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走；
- 3.耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离；

五、化学性能要求

主要考虑以下两个方面：

- 1.耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。
- 2.耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。

六、安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。