

汽车内饰件 全水发泡聚氨酯泡沫保温 组合料

产品名称	汽车内饰件 全水发泡聚氨酯泡沫保温 组合料
公司名称	辽阳市杰达防水材料厂
价格	.00/个
规格参数	牌号:JD-QS 厂商/产地:辽宁省辽阳市 含量 :100 (%)
公司地址	辽阳市宏伟区大打白村
联系电话	0419-5169958 13898268033

产品详情

牌号	JD-QS	厂商/产地	辽宁省辽阳市
含量	100 (%)	密度	0.33 (g/cm3)
执行质量标准	GB/T1033	用途	聚氨酯保温领域

国家汽车质量监督检验中心报告

编号：qs/rp-06-泡沫塑料-03a663

产品名称	聚醚酯多元醇硬质泡沫塑料		送件数量	
检 验 结 论	经检验，所送样品的密度为0.33g/cm3,,邵尔d硬度46 hd, 弯曲强度18mpa,燃烧特性符合gb8410-1994标准			
序号	检测项目	标准要求	检验结果	检验方法
1	密度(g/cm3)	——	0.33	gb/t1033
2	邵尔d硬度 (hd)	——	36	gb/t2411
3	弯曲强度(mpa)	——	18.0	gb/t9341
4	燃烧特性 (mm/min)	100	0	gb8410

绿色环保--全水发泡聚氨酯系列组合料的特性

无毒，无害，绿色环保。废料可回收再利用。 a (白料聚醚酯多元醇) : b (异氰酸酯) 的比值为1 : 0.8.

自由发泡，泡沫密度由 $10\text{kg}/\text{m}^3 \sim 600\text{kg}/\text{m}^3$ 之间任意调整。 脱模时间短，仅为10分钟。泡沫体的上升时间与固化时间同时进行。

泡沫的孔径小于0.5mm以下，孔径细小、分布均匀。 耐温可达 150°C / 192h的检测，泡沫无粉化、开裂现象。

泡沫的总损耗量为0.5%，泡沫不收缩。 低温、高温状态下，无挥发正常发泡施工。

粘接强度高，无需任何粘接可直喷于保温体。 抗氧指数 26 ~ 33.闭孔率98%。

低粘度。流动性根据用户的需求可任意调整

不破坏臭氧层。无温室效应。

<http://www.lgazl2008.com.cn> (详细检测报告)

售后技术专线：0419-2575319 艾宝义

销售热线：13898268033 艾中良

qq:413470527 qq:766650696