

# 福州穿墙螺栓 福州燕晋脚手架公司 福州穿墙螺栓销售

产品名称	福州穿墙螺栓 福州燕晋脚手架公司 福州穿墙螺栓销售
公司名称	福州燕晋贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯南屿镇官塘
联系电话	13599037360

## 产品详情

搭设高层脚手架，所采用的各种材料均必须符合质量要求。高层脚手架基础必须牢固，搭设前经计算，满足荷载要求，并按施工规范搭设，做好排水措施。脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。必须高度重视各种构造措施：剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。水平封闭：应从第1步起，每隔一步或二步，满铺脚手板或脚手笆，脚手板沿长向铺设，福州穿墙螺栓，接头应重叠搁置在小横杆上，福州穿墙螺栓价格，严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。

脚手板：使用竹笆脚手板时，双排脚手架的横向水平杆的两端，应用直角扣件固定在立杆上。脚手板搭设时接头必须支在横向水平杆上，搭设长度为250mm，其伸出横向水平杆的长度为100mm。作业层端部脚手板探头长度为150mm，其板长两端均要与支承杆可靠的固定。承重脚手板宽度大于2m，荷载量要小于2KN/m<sup>2</sup>以内。在铺设脚手板时设置防护拦几挡脚板，栏杆高为200mm。

脚手架的验收标准规定：（1）构架结构符合前述的规定和设计要求，个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。（2）节点的连接可靠，福州穿墙螺栓报价，其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40-60N·m；8号钢丝十字交叉扎点应拧1.5-2圈后箍紧，福州穿墙螺栓销售，不得有明显niu伤，且钢丝在扎点外露的长度应 80mm。（3）钢脚手架立杆垂直度应 1/300，且应同时控制其z大垂直偏差值：当架高 20m时为不大于50mm；当架高>20m时为不大于75mm。（4）纵向钢平杆的水平偏差应 1/250，且全架长的水平偏差值不大于50mm。（5）作业层铺板、安全防护措施等应符合上述的要求。

福州穿墙螺栓-福州燕晋脚手架公司-福州穿墙螺栓销售由福州燕晋贸易有限公司提供。福州燕晋贸易有限公司（www.fzyanjin.cn）位于福州市闽侯南屿镇官塘。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前燕晋脚手架在工地施工材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。燕晋脚手架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。燕晋脚手架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未

来。