

## 注浆管 春天源公司 注浆管规格

产品名称	注浆管 春天源公司 注浆管规格
公司名称	武汉春天源实业发展有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道万隆城市广场14楼13A11
联系电话	18062449200

## 产品详情

武汉春天源实业发展有限责任公司是集科研、生产、销售于一体的实业公司。公司产品有超声波探测管（声测管）、压（注）浆管、抽芯导向管、预应力波纹管及各种金属结构的制作与安装。公司坐落于武汉市汉阳区王家湾万隆城市广场。工厂位于孝感市毛陈镇工业园区。

桩基声测管桩基声测管即是电镀锌，镀锌量很少，只要10 - 50g/m<sup>2</sup>，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差许多。规范的镀锌管出产厂家，注浆管重量，为了确保质量，大多不选用电镀锌（冷镀）。只要那些规划小、设备陈旧的小公司选用电镀锌，当然他们的报价也相对廉价一些。

武汉春天源实业发展有限责任公司是集科研、生产、销售于一体的实业公司。公司产品有超声波探测管（声测管）、压（注）浆管、抽芯导向管、预应力波纹管及各种金属结构的制作与安装。公司坐落于武汉市汉阳区王家湾万隆城市广场。工厂位于孝感市毛陈镇工业园区。

小导管管径可选用 10-15长度，注浆管沿开挖轮廓线向外倾斜角为5°~10°，注浆压力根据地层致密程度决定，劈裂注浆可适当加大，应小于等于覆盖压力对于松散体和坍方段。相邻导管之间的搭接长度应该小于1.0m，注浆管生产厂家，小导管沿开挖轮廓采用横向单排管，围岩处理坍方时可采用竖向双排管，泥石流地下水丰富的松软层可采用多方向双排以上的多排管，注浆导管环向间距通过试验确定不得超过0.4m。

武汉春天源实业发展有限责任公司是集科研、生产、销售于一体的实业公司。公司产品有超声波探测管（声测管）、压（注）浆管、抽芯导向管、预应力波纹管及各种金属结构的制作与安装。公司坐落于武

汉市汉阳区王家湾万隆城市广场。工厂位于孝感市毛陈镇工业园区。

注浆管是我公司使用高性能混凝土材料以。本产品主要用于隧道拱顶带模注浆以及其它注浆场合的预埋注浆。

#### · 主要特点

- 1、强度高，能够抵抗混凝土的挤压力，不折断；
- 2、与混凝土的粘接力好，与混凝土形成一个整体粘接面；
- 3、使用方便，注浆管规格，可切割加工；
- 4、安装方便，既可以预埋安装，也可混凝土浇注固化后，注浆管，进行打孔安装；
- 5、耐久性好，其使用寿命超过混凝土梁体，达到免维护的要求；克服了传统PVC管或钢管耐久性不足的弊端；

注浆管-春天源公司-注浆管规格由武汉春天源实业发展有限责任公司提供。武汉春天源实业发展有限责任公司（[www.cty958.cn](http://www.cty958.cn)）是从事“工程用管,工业管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。