

ktv隔音板 唐山隔音板 合肥泽润

产品名称	ktv隔音板 唐山隔音板 合肥泽润
公司名称	合肥泽润木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区工业园
联系电话	18356132147

产品详情

KTV的隔音

KTV的隔音 KTV一般位于闹市居民大楼，唐山隔音板，营业时又正好是人们需要休息的时间，这给周边居民与经营者带来了噪音。从目前KTV设计的现实看，隔音板生产厂家，许多施工单位普遍缺乏隔音降噪专业知识，造成了矛盾日益激化的场面。而设计隔音造型到材料的选择，ktv隔音板，每个环节都很重要，KTV房由于空间较大，较高，所以采用高隔音来分隔空间，可采用组合式空间来增加稳定性及安全感，选用柔性铝合金框架钢骨构造，抗撞击，耐振性强，且可以回收再应用，会议室隔音板，隔热，隔音效果好，板材耐低温，材料绿色环保，不会对人体发生有机化合物。

隔音板较长的边要垂直副龙骨，较短的边则需要错缝安装。装好之后，使用密封剂将缝隙填充，并适当挤压，确保板间、板墙间的缝隙严密。密封之后一定注意需要固定，对于木质龙骨，一般选用喇叭头粗螺纹螺钉，而金属龙骨，则通常选用喇叭头细螺纹螺钉。在拧入螺钉的时候需要注意要垂直拧入，使之与隔音板表面平齐，并确保隔音板完好。

地面为浮筑隔声减震地面设计，与原有结构通过减震垫层分离开，有效地隔绝声音撞击到大厦的原结构地板后再传递至整个大厦的结构，设计隔声衰减增量为45dB，声共振频率点小于等于31Hz。浮筑隔声减震层使用减震垫，复合隔音板，80厚混凝土做法。减震垫必须按设计其声音共振频率点和承重来确定减震垫间隔距离，不饿能够少放，或多放，复合隔音板铺地施工时表面应当平整，不留缝隙，缝隙应用较干的水泥砂浆密封，等干固后再大面积倒水泥混凝土，这样能防止水泥浆进入形成固体链接。

ktv隔音板-唐山隔音板-合肥泽润(查看)由合肥泽润木业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥泽润木业有限公司(www.zerunmy.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔音、吸声材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!