

仿木 全水发泡聚氨酯泡沫保温 组合料

产品名称	仿木 全水发泡聚氨酯泡沫保温 组合料
公司名称	辽阳市杰达防水材料厂
价格	.00/个
规格参数	牌号:JD 厂商/产地:辽宁省辽阳市 含量 :100 (%)
公司地址	辽阳市宏伟区大打白村
联系电话	0419-5169958 13898268033

产品详情

牌号	JD	厂商/产地	辽宁省辽阳市
含量	100 (%)	密度	* (g/cm ³)
执行质量标准	国标SY/T0415-1996	用途	聚氨酯保温领域

绿色环保--全水发泡聚氨酯系列组合料的特性

总损耗0.5%，抗氧指数 26 ~ 33。

a(白料聚醚酯多元醇) : b (异氰酸酯) 的比值为1 : 0.8。

自由发泡。泡沫密度由35kg/m³ ~ 600kg/m³ 之间任意调整。

泡沫体的上升时间与固化时间同时进行。

泡沫的孔径小于0.5mm，泡孔的孔径细小、分布均匀。

耐温可达150 /192h的检测，泡沫无粉化、开裂现象。

泡沫的总损耗量为0.5%，泡沫不收缩。

低温、高温状态下，无挥发正常发泡施工。

粘接强度高，无需任何粘接可直喷于保温体

报告编号：qsl(2007)wt071

序号	检测项目	检测结果	执行标准及检测条件
1	表面密度kg/m ³	177	sy/t0415-1996
2	抗压强度mpa	2.75	
3	吸水率g/cm ³	0.0223	
4	导热系数w/(m·K)	0.050	
5	耐热性 100 /96h	尺寸变化率%	
		重量变化率%	w -8.25
		强度增长率%	t -2.89
			-0.783

注：自由发泡，处方量高

<http://www.lgazl2008.com.cn>

售后技术专线：0419-2575319 艾宝义

销售热线：13898268033 艾中良

qq：413470527 qq：766650696