

全水发泡聚氨酯板（单、双面铝箔）

产品名称	全水发泡聚氨酯板（单、双面铝箔）
公司名称	辽阳市杰达防水材料厂
价格	.00/个
规格参数	类型:全水聚氨酯板材 产地/产商:辽宁省辽阳市
公司地址	辽阳市宏伟区大打白村
联系电话	0419-5169958 13898268033

产品详情

类型	全水聚氨酯板材	型号	10 ~ 80（根据用户需求自由调整）
产地/产商	辽宁省辽阳市	产品等级	一级

绿色环保--全水发泡聚氨酯系列组合料的特性

无毒，无害，绿色环保。废料可回收再利用。

a(白料聚醚酯多元醇) : b(异氰酸酯) 的比值为1 : 0.8。

自由发泡，泡沫密度由 $10\text{kg/m}^3 \sim 600\text{kg/m}^3$ 之间任意调整。

泡沫体的上升时间与固化时间同时进行。

泡沫的孔径小于0.5mm以下，孔径细小、分布均匀。

耐温可达150 /192h的检测，泡沫无粉化、开裂现象。

泡沫的总损耗量为0.5%，泡沫不收缩。

低温、高温状态下，无挥发正常发泡施工。

粘接强度高，无需任何粘接可直喷于保温体。

抗氧指数 26 ~ 33.闭孔率98%。

全水型聚醚酯多元醇泡沫（自由发泡）检测指标

辽宁省塑料制品质量监督检验站

报告编号：2008420406061180-1

序号	检测项目	检测结果	执行标准及检测条件
1	表观密度 kg/m ³	63.4	gb/t 6343-1995
2	抗压强度 mpa	0.530	gb/t 8813-1988
3	吸水率%	4.87	gb/t 10297-1998
4	导热系数 w/(m·K)	0.0343	gb/t 8810-2005方法a
5	加热尺寸变化率%	l:-2.72 w:-0.39 t:-0.12	gb/t 8811-1988 100 /48h

注：自由发泡、不收缩、损耗0.5%、出方量高，抗氧指数 26 ~ 33

板材厚度 10 ~ 80

<http://www.lgazl2008.com.cn>

售后技术专线：0419-2575319 艾宝义

销售热线：13898268033 艾中良

qq:413470527 qq:766650696