

# E+H雷达液位计 德国E+H

产品名称	E+H雷达液位计 德国E+H
公司名称	大连科隆梅西测控设备有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:德国E+H 型号:FMR231/230系列 类型:导波雷达物位计
公司地址	辽宁省大连市中山区港湾街3号
联系电话	82741629 13304118065

## 产品详情

品牌	德国E+H	型号	FMR231/230系列
类型	导波雷达物位计	测量范围	0-20米
分辨率	+1mm	测量精度	0.0%
电流信号	4-20 (mA)	供电电源	24VDC

批量供应e+h雷达液位计fmr231/230系列产品，电磁流量计等，价格绝对超低，

fmr231/230是一种理想的,主要应用于储罐，静井，旁路管测量方式的雷达物位计。模块化设计的雷达物位测量系统为您提供了经过优化的结构，帮助您解决测量问题。法兰与天线,可以根据测量要求与您的需要,从材质到尺寸上有多种选择。

主要型号	fmr231/230	
适用范围	非接触式fmcw 雷达物位计，适用于测量距离,物位,液体体积,粘性介质,浆状介质;适用于储罐,静井或外接天线	
	bm700ha 喇叭天线,bm700wg 管状天线	bm700ws 杆状天线
法兰材质	316, 316l, hastelloy c4, titanium, tantalum	316, 316l
天线材质	316, 316l, hastelloy c4, titanium, tantalum	ptfe, pp
标准法兰	dn80-dn150/pn16,pn40; dn200pn10,pn163"-8"ansi150lb,300lb	dn50-dn150/pn16,pn40; 2"-6"ansi150lb,300lb
螺纹连接	-	g1.5" 螺纹;2" tri-clamp;51mmsms;dn50 卫生型
特殊法兰	按照用户要求	按照用户要求

天线类型	喇叭天线i型(φ 80mm)喇叭天线ii型(φ 100mm)喇叭天线iii型(φ 140mm)喇叭天线iv型(φ 200mm)管状天线 1.0m管状天线 1.5m管状天线 2.0m	t型杆状天线ptfe384mmt型杆状天线ptfe500mmsw60静井用天线i型ptfe天线270mmi型ptfe 天线400mmi型pp天线270mmi型pp 天线400mm
供电电源	230vac+10%/-25%(带有外部电源适配器)24vdc/ac(45-66hz)/6w/10va	230vac+10%/-25%(带有外部电源适配器)24vdc/ac(45-66hz)/6w/10va
显示	物位,距离,体积,质量,百分比	物位,距离,体积,质量,百分比
防爆标志	ex de iict1-t6	ex de iict1-t6
测量量程	0.5 – 20m	0.5 – 20m
测量精度	测量误差:最小: ± 1cm 或 ± 0.3%重复性: 0.5x 测量误差分辨率:1mm环境温度:无影响	测量误差:最小: ± 1cm 或 ± 0.3%重复性: 0.5x 测量误差分辨率:1mm环境温度:无影响