

科隆金属转子流量计 德国科隆

产品名称	科隆金属转子流量计 德国科隆
公司名称	大连科隆梅西测控设备有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:德国科隆 型号:H250/m9 , H250/M10 类型:冲量式流量计
公司地址	辽宁省大连市中山区港湾街3号
联系电话	82741629 13304118065

产品详情

品牌	德国科隆	型号	H250/m9 , H250/M10
类型	冲量式流量计	测量范围	0-10000 (m3/h)
精度等级	0.8%	公称通径	DN10-DN250 (mm)
适用介质	流体	工作压力	0-4.0MPa (MPa)
工作温度	150 ()		

德国科隆		
金属管浮子流量计h 250		
h250普通型	h250隔爆型	h250/esk-z型
<p>h 250 是全金属结构，可带无磁滞后、无任何传动机构变送器，可现场安装气阻尼装置的模块化金属管浮子流量计。基于模块化设计设计，远传信号输出，开关信号输出，累计量显示，hart 协议执行，profibus-pa 总线，可以全部根据用户需求即时安装与使用。高温、高压设计，防腐材料选用，x - 射线探伤，可以保证产品适用于任何现场需求。依据测量环境即可垂直安装也可水平安装，可采用法兰连接，也可采用螺纹连接。</p> <p style="text-align: center;">点击看大图</p> <p>始于1990年的生产与应用经验，为您提供尽善尽美的服务。h250 已经广泛应用于石油，化工，冶金，电力，食品，制药，造纸等行业的液体、气体、蒸汽介质的测量与过程控制。</p>		

产品特点

坚固、简洁、可靠设计模块化、智能化指示器设计一次成型测量锥管陶瓷气阻尼装置坚固、简洁、可靠设计x - 射线探伤低压力损失设计短行程、小型结构、250mm高德国krohne 公司计算软件保证计算准确介质粘度，密度，温度，压力多级修正全进口流量校验装置保证产品精度100%压力测试，100%产品校验多种指示器m7、m9、m10选择多种信号输出：4-20ma；0.02-0.1mpa；开关信号多种技术认证保证质量

技术参数

测量范围

水:20	25-100,000l/h
空气:1.013 bar abs 20	0.7-600m3/h
精度等级(vdi/vde 3513)	
h250/rr,h250/c4/ti	1.6级 (特殊多点校验后1.0级)
h250/ptfe	2.5级
工作压力	16-40bar
介质温度	
h250/rr , h250/c4/ti	-80 ~+300
h250/ptfe	-25 ~+70
材质	不锈钢,哈氏合金,ptfe
法兰连接	dn15-dn100 (特殊型dn300)
防护等级	ip 67
仪表高度	
法兰连接(不包括密封垫圈)	250mm (特殊型300m)
电流输出(两线制esk)	4-20ma