

# 不锈钢立式自控自吸泵品质保证、售后无忧

产品名称	不锈钢立式自控自吸泵品质保证、售后无忧
公司名称	靖江市瑞峰泵业制造有限公司
价格	12600.00/台
规格参数	瑞峰:150WFB-C
公司地址	江苏省泰州市靖江市新桥镇富民路55号
联系电话	86-052384319168/88905588 13625182928

## 产品详情

概述：

一、用途WFB系列无密封自控自吸泵具有耐腐，耐磨，耐压。“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产不锈钢（304，312，302，202，201，316，316L）。铁板（16MB，Q235、A3）衬四氟，超高分子聚乙烯、聚丙烯、等多种材质。广泛适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业。

二、特点：（1）该泵采用无泄露动力型密封，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封，彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。WFZB改进型结构为有密封装置，一是提高水泵效率，二是降低电机功率，三是抑制了水泵停机泄露现象。（2）运动过程中密封装置不摩擦、无磨损，使用寿命较同类产品长10倍以上。（3）移植真空泵原理、自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流，终身自吸”。（4）效率高、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需要地脚固定，免去了长轴液下泵运输，安装、维修等困难。（5）具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用。

三、性能范围 口径：16mm—800mm，扬程：4m—130m，流量：0.75m<sup>3</sup>/h—6800m<sup>3</sup>/h自吸深度：5m—7m、吸液口径：16mm—800mm\出液口径：10mm—700mm。

### 四、选型方法

该泵公分五种型号：1型为长方型，2型为圆锥型，3型为防爆型，4型为户外型，5型为推车移动型  
该泵流量设计从0.75

m<sup>3</sup>/h—6850m<sup>3</sup>/h、扬程5m—158m以上、吸液口径16mm—800mm、出液口径10mm—700mm。

坚持质量第一、用户第一、信誉第一的原则。企业现已形成了完善的售前、售后服务体系。产品畅全国并用部分产品出口，得到了国内外用户的一致好评。

公司坐落在美丽富饶的长江之滨的苏北第一镇——新桥镇，与江阴、张家港隔江相望。东临上海，西临南京，与沪宁高速公路相距30公里，京沪高速公路和新建的新长铁路贯穿本市，素有“亚洲第一，世界

第四”之称的江阴——靖江长江公路大桥为企业的快速发展带来了新的机遇。