

广州市番禺区石基镇环氧树脂地坪漆厂家专业施工

产品名称	广州市番禺区石基镇环氧树脂地坪漆厂家专业施工
公司名称	东莞市勇胜工业地板有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	勇胜:用量：0.17 YS-041:硬度值：4h 广东广州:厚度：1.5mm
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘社区商业大道北27号三楼
联系电话	0769-81000161 18928218101

产品详情

环氧自流平地坪漆

发布时间:2019-08-14 14:41 访问量:210

环氧自流平地坪漆也是一种涂料，只是在施工工艺上有所差异，通常厚度为2-5mm，具体而言，环氧自流平地坪漆可应用于旧的破裂和损坏的混凝土地板，以形成光滑，无缝的表面。这是因为在应用过程中，环氧自流平地坪漆会散开以填充混凝土地板中的切缝或裂缝。它是流行的环氧树脂地坪之一，光滑，无缝的表面非常适用于有各类工业和商业环境。

自流平地板有两种类型 - 环氧自流平和水泥自流平，它们主要的区别是：环氧自流平用环氧树脂为主材，施工时需要进行多次刮涂。水泥自流平使用高标号水泥为主材，是一次施工成型。

环氧自流平地坪漆可用于许多应用，包括但不限于制造设施、仓库、展厅、停车场车库、商用厨房、医院、飞机机库、运动地板、商业、工业和住宅应用。

环氧自流平地坪漆的好处

环氧自流平地坪漆非常适用于要求地板具有高水平的美学以及耐磨性和耐久性的情况。环氧自流平是一种非常耐用且耐磨的地板，具有许多优点，使其成为从商业和工业应用到住宅应用的理想选择。以下是选择自流平环氧地坪的一些主要好处：

- 1.高耐刮擦性和抗冲击性
- 2.耐化学性和耐热性
- 3.防潮，即使在雨季时也能保持干燥
- 4.高光泽，吸引人的眼球
- 5.光滑易于清洁，无缝的表面
- 6.有非常多的明亮色彩选择
- 7.可变厚度适用于多种应用

环氧自流平地坪漆施工工序

施工流程：基层处理-底涂-环氧砂浆中涂-打磨清洁-面层涂布-养护-打蜡-施工验收

首先将地面打磨并清理粉尘杂物，在彻底完成材料制备后，将自流平环氧涂料施加到地板上。通常首先涂布环氧底漆，以确保粘合并均匀地消除任何裂缝或表面问题。将环氧自流平地坪漆的两种组分混合并搅拌，有时会添加其他材质，比如石英砂。搅拌到均匀的稠度，涂层即可涂布。环氧自流平地坪漆涂层用刮板刮涂，厚度为1-2mm。在该厚度下，地板将被抹平痕迹。干燥后，可以涂上的面漆层。