

# 广州市南沙区东涌镇环氧树脂地坪漆 东涌镇专业环氧地坪漆厂家价格

产品名称	广州市南沙区东涌镇环氧树脂地坪漆 东涌镇专业环氧地坪漆厂家价格
公司名称	东莞市勇胜工业地板有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	勇胜:用量：0.17 YS-042:硬度值：4h 广东广州:厚度：1.5mm
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘社区商业大道北27号三楼
联系电话	0769-81000161 18928218101

## 产品详情

### 环氧防静电地坪漆

环氧防静电地坪漆是由特殊导电材料、环氧树脂、硬化剂、配合导电性颜料及添加剂制作而成。除具有普通的耐重压耐磨耗、平整美观易清洁的同时，环氧防静电地坪漆还具有持久性导通静电，排泄静电的功能。能有效减小静电的产生，防止静电给生产带来的困扰，为高效安全的生产带来可靠的保障。

环氧防静电地坪漆主要用于电子和电信行业，汽车行业，制药厂，航空航天行业，手术室，计算机房等。环氧防静电地坪漆的特点：

无缝

易于清洁，低维护

符合行业标准

提高耐磨性

耐用，光滑的表面

可快速泄漏静电荷。

防静电优良持久，不受时间、温度、湿度等影响。

环氧防静电地坪漆的施工：

1. 基面处理：基层应干燥（含水率不高于5%），干净且无杂质。表层应用打磨机研磨并且在涂底漆前确保无尘土和别的残留杂物，（1楼地板需已做好地面防水处置）。
2. 防静电底漆：应用滚涂或刮涂的方式将防静电环氧底漆均匀涂满不能露底，使底漆有效充分的渗透到基层增强表层粘合力；
3. 铜箔布放：等底层固化后取导电铜箔选用井型布放，铜箔黏贴应铺平稳固，并做接地处置；
4. 防静电砂浆中涂：按照规定配比将砂浆材有效充分的搅拌均匀后，用钢制刮刀或抹刀进行批刮，待固化后（二十四h以上），用角向磨光机配合砂纸片研磨线痕等瑕疵处，根据地板具体情况及要求厚度，可进行1~2遍批刮。
5. 环氧防静电中涂腻子：按照规定配比将防静电腻子材有效充分的搅拌均匀后，用钢制刮刀或抹刀进行批刮，待固化后，用角向磨光机配合砂纸片研磨线痕等瑕疵处，根据地板具体情况，可进行1~2遍批刮。
6. 防静电面漆：防静电面漆滚涂两道，其体积/表面电阻平均系数值 $1 \times 10^6 - 1 \times 10^9$ ，竣工后整体地板明亮无尘，颜色均一；
7. 环氧防静电地坪漆施工完成：24小时后方才能行人，72小时后才能行车。（25℃为准，如遇低温天气需适度延长时间，保养期内地坪不能沾水）