

畜牧通风降温设备

产品名称	畜牧通风降温设备
公司名称	佛山市土禾设备实业有限责任公司
价格	1280.00/个
规格参数	铝合扇叶风机:1380*1380 铝合扇叶风机:1220*1220 铝合扇叶风机:1060*1060
公司地址	佛山市顺德区陈村镇陈公路石洲路段西侧工业区 第一号第一至二楼
联系电话	13732143219

产品详情

土禾风机,水帘,湿帘,环保空调,负压风机,水冷风机,水冷空调,降温水帘,降温湿帘,冷风机,通风机,排风扇,抽风机

土禾公司专业设计安装:厂房降温水帘排风扇;车间降温湿帘排气扇;网吧降温水帘冷风机;温室降温湿帘抽风机;大棚降温水冷风机;养猪场降温水冷空调;养鸡场降温湿帘排风扇;猪舍降温水帘排气扇;鸡舍降温湿帘冷风机;畜牧场降温水帘抽风机;办公室降温水冷风机;仓库降温水冷空调及售后维修。

土禾代理商/销售点遍布:佛山;珠海;惠州;湛江;东莞;汕头;中山;梅州;深圳;肇庆;韶关;河源;江门;云浮;阳江;汕尾;清远;揭阳;潮州;茂名;广州;四川;湖南;江西;浙江;安徽;江苏;河北;广西;福建;湖北;云南;贵州;甘肃;河南;陕西;海南;山西;重庆等几十个城市。

佛山市土禾设备实业有限公司:移动环保空调;独立环保空调;5090水帘;7090湿帘;水帘纸;水帘片;水帘墙;水帘柜;湿帘纸;湿帘片;湿帘墙,土禾设备凭借雄厚技术力量;生产通风降温设备;检测完善手段;质量管理严格;设计各类型厂房通风降温系统。

产品特点:采用CAD/CAM优化设计制造,具有全压高、风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长等特点;既可吹风,也可抽风,是新型通风降温的优佳选择。

检测:严格的六道质量检测程序:噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测;做到99%以上的合格率。

电机:土禾专用电机,100%采用纯铜线,高效节能,IP54防护等级,F级绝缘等级,V型皮带传动。

框板:采用国内钢铁一线品牌鞍钢股份公司生产的特厚275g热镀锌板,村田数控机器自动加工,一次成型,抗腐蚀性更强。

皮带轮：铝合金V型轮毂，热压铸造成型，材质轻，强度高，韧性好，不断裂。扇叶：采用2.2mm厚航空铝合金板材，一次冲压成型，不易变形、不易断裂、美观耐用，其合理的叶型角度，确保产生大气流量，同时产生的噪音低。整套扇叶经过动平衡试验，确保整机运行平稳。百叶：高强度热镀锌板，自动启、闭，达到防风、防雨、防尘等作用，美观大方。后网：采用国内一线大厂2.8mm直径热镀锌线，上下线距2cm，是同行业用得比较粗，焊得比较密的网。皮带：进口A皮带，不变形、寿命长；在整个使用周期内免于维护。服务：土禾风机2015年6月3日起，土禾风机全线实行保质3年服务。

负压风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压风机排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。佛山市土禾设备实业有限公司为您提供，联系电话是，地址位于广东佛山市陈村镇石洲工业区，主要经营土禾牌负压风机水帘环保空调空气能热泵。

梅州负压降温系统：在封闭的厂房一边安装风机，另一边安装水帘，风机将厂房内的高温空气抽走，使整个空间形成负压，这样，经过水帘降温过滤后的室外新鲜空气源源不断地进入室内形成仿生态的循环效果，使室内空气保持清新、凉爽。该方式打破传统空调降温空气单一内循环模式，实现保持降温效果和不断更换新鲜空气的新模式。抽除粉尘、异味、污浊空气，还你一个适温、空气清新的环境。经济的消费，回归大自然的享受。

负压通风系统：出于工厂车间环境等因素一边只能安装风机，风机将厂房内的高温空气抽走，使整个空间形成负压，这样，室外新鲜空气源源不断地进入室内进行循环，抽除粉尘、异味、污浊空气，使空气保持清新。

风机+水帘正压降温系统：采用风机+水帘安装在厂房车间一边的方式降温，风量大，水帘面积大，降温效果最为理想，风机吹出来的风是经过降温之后的，整体感觉舒适、凉爽，又起到抽除粉尘、污气、浊气等作用。对于超高空间还可以在车间内部安装，有效解决车间内部高温闷热问题。

车间降温分类

在炎热夏季，车间降温成了老大难问题，有的厂家用风扇、冰块、空调及雾化降温方法，这些降温方法都有一定的效果，但也有一定的不足。风扇降温，具有一定效果，但是车间自身温度过高，并不能很好的降温，风速降温是增加人体表皮水分挥发的原理来降温的。而因为夏季车间温度过高，风扇所吹过的风均为热风，吹向人体的均为温度高于人体的温度，即使汗液能挥发些，能降点温度，但是因为车间温度过高导致人体无法完全降温，所以风扇降温的条件是空气温度低于人体温度，人才能感觉凉快。

冰块降温是利用冰块液化吸热的原理，是利用冰块液化需要吸收空气中的热量，是空气温度降下来，但是因为空气导热性差的原因，导致冰块降温范围比较小，如果想要大面积使用，成本又高的问题。空调降温确实是一种效果明显，适用于车间等密封环境降温，但是空调降温因为安装成本和使用成本都比较高，所以只有高附加值的车间才能适合使用。雾化降温也是一种有效的降温方法，但是因为湿度过大，对机械生产和人身体有一定影响，所以并不适合车间生产使用。属于中和式降温方法。***的降温方法是一种，既排热又降温的方法，只有这样才能很好适应车间自身产生热量比较大的环境，而且空气湿度不能太好。国际比较通用的方法就是风机湿帘通风降温系统。车间降温种类编辑车间降温的方法其实有很多方法,例如：负压风机,水空调,水帘,屋顶风机等下通风降温设备.这时候就要靠大家如何去选择了,今天笔者在这里简单的说说车间降温的几种方法,希望对大家有所帮助.1.负压风机负压风机主要是利用空气对流,负压换气的降温原理来进行工作.由安装地点对向大门或者是窗户自然吸入新鲜的空气,迅速将室内的空气排出室外.(这款通风降温设备很不错,如今广泛运用到各各车间工厂里面,受到不少客户的青睐,值得推荐)

应用领域：

作抽风换气用：安装在车间窗口外，往外抽风，抽出异味气体。

配合土禾水帘（湿帘）使用：用作车间降温，炎炎夏天，不论您的车间有多热，水帘+风机负压降温系统都可让您车间的温度降低8-10C左右。

适用范围：几乎所有需要降温、通风、换气的高温或有异味的工业生产场所，如商厂、超市、办公室、宾馆、医院、车站、体育馆、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所。可用于岗位降温或整个车间全面降温通风换气。