

# 渔悦 微滤机 工厂化水产养殖

产品名称	渔悦 微滤机 工厂化水产养殖
公司名称	广州蓝灵水族设备有限公司
价格	19500.00/个
规格参数	品牌:渔悦 型号:WL60 产地:广东广州
公司地址	广州市增城区中新镇乌石村乌石
联系电话	020-22921925 18928813128

## 产品详情

- 使用说明
- 1.在微滤机反冲洗的同时，过滤过程仍然在保持。而且在非反冲洗的时候，滚桶是不转动的。所以微滤机的实际耗电量极小。
  - 2.另外，微滤机的箱体上缘要高于待处理水的水面，所以不用担心水会漫过微滤机。
  - 3.当水位低于警戒水位时，微滤机的控制中心会发出警报并关闭排水泵，防止排水泵因空转而损坏。
  - 4.当微滤机的电路出现短路等故障时，控制中心的漏电开关会自动停止供电。

### 规格参数：

材质：PP/PVC/316L不锈钢/钛/尼龙 净量：85KG 设计流量：60T/H

过滤精度：60微米 滚筒电机功率：140W 清洗泵功率：500W

过滤功率：0W 控制方式：水位控制/时间控制/手动控制可转换 电压：220V;50Hz

1.二代微滤机采用真正订制的316L不锈钢材质筛网，能长期耐受PH超过11的液体环境而不生锈。且采用特殊的编织方法，使筛网的强度大大增加，避免出现筛网易破的情况。

蓝灵水处理生产的二代滚筒式微滤机所用316L筛网经过第三方认证公司的认证，全国唯一：

2.滚筒驱动的方式由中心轴驱动改为滚筒外齿轮带动，力矩大大减少，耗费的电力也几乎可以忽略不计。而且小力矩也可使滚筒中心轴发生故障的机率大大减少，同时滚筒在反冲洗时转动更慢，筛网被冲洗得更干净。

3.滚筒及筛网均采用十分方便的可拆卸设计。滚筒采用外法兰的形式可以使滚筒更容易维修、更换或清洗。

4.滚筒采用双轴承设计，使滚筒在转动时，转动力矩极小

且各处的受力非常均匀，不会导致密封橡胶皮的磨损不均。 5.最新式的滚筒内外密封设计，使污水及清水完美隔离，又不致橡胶密封件快速磨损。同时蓝灵水族会为客户多加一套橡胶皮作为备用件。

6.与水接触部分均采用耐腐蚀材料。箱体采用食品级PP塑料，滚筒主体采用食品级PVC材料，筛网采用真正的316L不锈钢材料，密封橡胶采用耐磨的50度高级硫橡胶，螺丝全部采用纯钛螺丝。 7

.出水管连接水泵，即水泵后置式设计，可以使微滤机在过滤时，有更大的有效过滤面积，从而减少反冲洗的频率。同时水泵后置可以使后续设备直接利用微滤机的出水水泵作为动力源，减少了整个系统中水泵的数量。

8.反冲洗控制有水位控制、定时控制、时间间隔控制、手动控制等诸多方式可以选择。 9.水位控制器由非接触式的电磁水位控制器，能有效防止接触式水位控制器因海水腐蚀或异物进入导致的失灵事故。 10.控制电箱由进口电器元件组成。控制电路电压不高于24V，多级弱电控制保证了控制系统的可靠性。底部水位控制器可使控制中心报警及出水水泵及时断电，防止空转。

产品结构示意图：韩国版的顶盖做了特殊处理，同时电机的频率进行了调整：

<http://www.lanlinggz.com/>