

渔悦 处理水质30吨过滤器微滤机

产品名称	渔悦 处理水质30吨过滤器微滤机
公司名称	广州蓝灵水族设备有限公司
价格	17500.00/台
规格参数	出水管口径:75 (mm) 进水管口径:160 (mm) 臭氧用量:10 (g/h)
公司地址	广州市增城区中新镇乌石村乌石
联系电话	020-22921925 18928813128

产品详情

使用方法 微滤机应放置于与待处理水面相平的位置。污水是自己流入微滤机的滚筒内部的。在排水水泵启动后，滚筒外部的的水位会下降，水将会从滚筒内部向外部流动。水中的污物被不锈钢筛网拦截。运行一段时间后，被不锈钢筛网拦截到的污物越来越多，对水流的阻力越来越大，但排水流量却因为水泵的稳定运行而未曾减少，于是滚筒外部的的水位不断下降。当水位下降到水位控制器所在的位置时，水位控制器会将电信号传递给控制中心，控制中心将启动滚筒电机和加压水泵。滚筒开始缓慢转动，同时，高压水泵将高压水从喷嘴里泵出，高压水将粘附在筛网上的污物冲洗掉，污物被置于滚桶内部的集污槽所收集，然后从排污管排出。完成固液分离的过程。

当滚桶内部的污物被冲洗，伴随着滚桶的转动，滚桶内外的水位又保持持平。微滤机又进入下一个循环。

使用说明 1.在微滤机反冲洗的同时，过滤过程仍然在保持。而且在非反冲洗的时候，滚桶是不转动的。所以微滤机的实际耗电量极小。
2.另外，微滤机的箱体上缘要高于待处理水的水面，所以不用担心水会漫过微滤机。 3.当水位低于警戒水位时，微滤机的控制中心会发出警报并关闭排水泵，防止排水泵因空转而损坏。
4.当微滤机的电路出现短路等故障时，控制中心的漏电开关会自动停止供电。

规格参数：

型号	流量(T/H)	进水口径(mm)	出水口径(mm)	平均功率 (KW)	电压	过滤精度(μ m)	尺寸(cm)

WL30	30	160	75	0.2	220-50Hz	30-200	105*95*100
WL60	60	200	90	0.3	220-50Hz	30-200	125*115*110
WL100	100	250	110	0.5	220-50Hz	30-200	150*130*120

<http://www.lanlinggz.com/>