

# 钢丝绳网，国标边坡防护网厂家，主动被动环形防护网安装

产品名称	钢丝绳网，国标边坡防护网厂家，主动被动环形防护网安装
公司名称	安平县阳迪丝网制品有限公司
价格	18.00/平米
规格参数	品牌:阳迪 型号:7.2-8.0mm 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县西赵庄村东300米处
联系电话	0318-8538800 15731888833

## 产品详情

钢丝绳网，国标边坡防护网厂家，主动被动环形防护网安装，阳迪主动防护网的常见规格介绍：  
锌层重量：不少于150g/m<sup>2</sup> 绞线结构：1x3 单丝强度：不小于1770N/mm<sup>2</sup> 钢丝直径：3.0mm  
网孔尺寸：292x500mm( /-5%) 网孔外形：菱形 破断拉力：195~220kN/m 阳迪边坡防护网厂常年备有主动防护网、被动防护网现货。被动防护网是利用抗冲击能力对山体落石进行拦截，阳迪护坡网防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石、坠物等危害的产品。

钢丝绳网阳迪边坡防护网域内可以充分的保持土地、岩石的稳固，通过人工实施植草、植树的绿化作用。阳迪防护网适用于任何复杂的地形，又不破坏原始地貌，产品呈网状，视觉干扰下，便于人工绿化，利于环保，将工程与环境融合的天衣无缝。柔性边坡防护网主要特征构成分为钢丝绳网、钢丝格栅和高强度钢丝格栅三类。前两者通过钢丝绳锚杆和支撑绳固定方式，后者通过钢筋(可施加预应力)和钢丝绳锚杆(有边沿支撑绳时采用)、锚垫板以及必要时加边沿支撑绳等固定方式，将作为系统特征构成的柔性网覆盖在有潜在地址灾害的坡面上，从而实现其防护目的。

钢丝绳网阳迪公司生产的主动防护网属于高线优良品种，主要用于边坡防护及加固。公司紧跟市场，快速响应客户不断变化的需求，为我们的合作伙伴提供增值服务。

边坡防护网型号：GAR1、GAR2、GPS1、GPS2边坡防护网防护特点：

1、柔性结构设计、各构件协调响应、局部受力、整体承载。2、高强度的轻型化钢结构系统，便于材料的场内搬运ga放性网状结构，视觉干扰小，保持了坡面原生植被的生长和人工绿化条件，利于坡面地下水的自然排泄。3、针对不同的环境、地质条件和防护要求，形成了不同类型的系列化系统产品，且系统构件实现标准化配置。构件无需现场加工，适应构件工厂化趋势。