

睿德永新-粉末烧结膜管

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 睿德永新-粉末烧结膜管 |
| 公司名称 | 河南永新科技有限公司 |
| 价格 | 1000.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:睿德永新 型号:YXSG 产地:河南 |
| 公司地址 | 河南省新乡市国家经济技术开发区经十一路 |
| 联系电话 | 0373-7722918 17530727881 |

产品详情

金属膜管参数

| 型号 | 孔径 μm | 孔隙率 | 气泡压强 (Pa) | 透气性 $\text{m}/\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{Kpa}$ | 耐压强度 (Mpa) |
|----------|------------------|------|-------------|--|-----------------|
| YXSG-0.5 | 0.5 | 18 | 14000 | 20 | 5 |
| YXSG-1.0 | 1 | 22 | 11000 | 25 | 5 |
| YXSG-3.0 | 3 | 30 | 5800 | 40 | 5 |
| YXSG-5.0 | 33 | 3800 | 85 | 4.5 | 2.5 |
| YXSG-15 | 15 | 35 | 1900 | 170 | |
| YXSG-20 | 45 | 1500 | 400 | 3.5 | |
| YXSG-50 | 50 | 46 | 900 | 750 | |

金属粉末烧结多孔材料是采用冷等静压成型或轧制成型再经过烧结工艺制备的金属粉末多孔材料，孔隙度可达20%~50%，厚度1.0~10mm，具有良好的渗透性，密度和孔隙分布均匀，耐高温，抗腐蚀性好、可再生，可制备复杂形状的制品，可以采用多种材质，如不锈钢、FeAl、高温合金等。

广泛应用于：

催化剂回收、高温除尘、煤粉输送、食品饮料过滤、气体过滤、气体分布等领域。