

厂家供应HZB-70型混凝土地面真空吸水机

产品名称	厂家供应HZB-70型混凝土地面真空吸水机
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	电压:380V 重量:200kg 功率:4kw
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2227188 13280089988

产品详情

混凝土真空吸水机操作方法：

- (1) HZB系列真空吸水机在使用前应将水箱打开，灌满清水，然后扣紧箱盖，保证密实性，严禁不加水开机。为保证抽吸效果，真空箱采用单独二次密封，一般不出现堵塞时，无需打开真空箱。
- (2) 外接电源时，应使泵轴转向与箭头方向一致，不得反转。启动电源前，用螺丝刀波动电机风扇，确保电机运转自如，再启动电源。
- (3) 施工期间定期检查排水管，保证畅通，严禁堵塞。
- (4) 排出水量很少和没有水的情况下，不得长时间运转，以免水温度上升，影响设备使用寿命，泵内水温不得超过（40-50度）。
- (5) 真空处理时，一般真空度宜在（-0.06Mpa~-0.8Mpa）范围内。
- (6) 冬天每天使用完后，请打开水箱底部的放水阀，把水箱和真空箱内的水放出，防止冻结，影响下次使用。
- (7) 吸水垫的铺设。吸水垫与真空泵吸气口相连。与混凝土接触的是那层滤布，先铺设滤布，再放吸水垫，并且保证吸水垫四周的密封条与水泥充分接触，以防止气体外泄。在吸附过程中，可以用1.5英寸钢管压住吸水垫四边，保证吸水垫紧密贴实在混凝土表面上。

真空吸水机的技术参数：

型号：HZB-70型

真空度： 98%

抽气速度：32L/S

电机功率：4kw

转速：2890r/min

电压:380V

工作面积:80m²

整机重量:180kg

外形尺寸:1280*630*800

主要结构：由水箱、真空表、真空泵、电机、轮胎、机架、罩壳、电器组成。

混凝土真空吸水机技术优势：该机既可从混凝土中吸出游离水，迅速降低水灰比，提高早期强度，采用该机抗折强度提高20 - 60%，抗压强度提高14%，可节约工程造价20 - 25%，混凝土结构致密，容量提高，抗冻性提高2 - 2.5倍，耐磨性提高1 - 2倍，钢筋握裹力提高20 - 25%。混凝土粘结力增加100%，还能减轻气候对施工的影响。