

# 衡阳悬浮地板施工环保无气味拼装式13毫米色彩鲜艳

产品名称	衡阳悬浮地板施工环保无气味拼装式13毫米色彩鲜艳
公司名称	湖南泓安教育科技有限公司
价格	50.00/平方
规格参数	hongan:4毫米 1:6毫米 衡阳:8毫米
公司地址	衡阳市高新区长湖街25号市委家属楼9栋119
联系电话	17608481199

## 产品详情

衡阳户外悬浮地板拼装现场照片

拼装好效果照片 衡阳户外悬浮式塑胶地板 适应于幼儿园户外活动场所

各类颜色样品图片

产品质量好，价格优惠

湖南泓安教育科技有限公司/衡阳悬浮地板的安装施工方法：

悬浮式拼装塑胶地板的施工是有相对的施工标准与要求，其中最重要的就是地面的施工情况，如果地面或有破损、凹凸不平的情况，即使铺设好了，悬浮式塑胶

地板的美观程度也不够，而且日后在对悬浮地板的使用中很有可能会有翘起的情况出现。所以一般对于地面达不到要求的情况，铺设前有条件的可以地面找平，

保证悬浮式拼装地板的铺设与施工。那么在悬浮地板施工前，原基础地面应该达到一种什么样的状态呢？

怎么来判断原地面是否符合铺设要求，可归纳为：平、干、洁，从这三点来看。当然，首先在原基础地面找平施工之前的地表基层应当相对平整、干燥、坚固、

没有积水、污浊等。

1、平：即表明平整，用直尺检查，其表面凹凸度不应大于0.5cm。若基层不平，有落差，容易造成铺装后会形成波浪形、翘边。另外地面如果凹凸不平，也会使

面层局部拱起，造成表明不平的现象。

2、干：即表明干燥。地面基层不能有积水，这样铺装施工会影响工期，同时也容易弄脏地板，如果长时间有积水或悬浮地板水泡时间过长，也会影响地板材料

的使用时间及寿命。

3、洁：即表明应清洁。在铺装后，铺装场地不能有杂物，堆积物，障碍物。尽量保持场地空旷，这样可以加快铺设进度，同时也可以保持整场的美观度。

这样才能保证悬浮式塑胶地板施工的保质保量，方便快捷，也可以让铺装好的悬浮式地板看起来整齐美观，使用方便，便于维护保养，延长地板的使用寿命。

安装拼装悬浮地板：

悬浮地板安装方法

1、基础要求与处理

1.1.基础要求坚实平整，可不作防水处理。（水泥、沥青基础）

1.2.施工前，清理场地杂物，检查场地的平整度，3米靠尺，平整度在正负3个毫米以内的为合格。基础水平抬升处用大型打磨机处理平整。

5.1.3.对有明显高低差的地方进行找平以及的裂缝需要填缝（混凝土找平或者填缝用透气式跑道胶水加20目到40目的石英砂，按照1:5的比例混合搅拌均匀，

用铝合金尺批刮，按照现在的气温在48小时后可以固化）。

5.1.4.场地放线：按照施工场地类型的尺寸确认出主场副场定点放线。

5.2、拼装地板的安装方法和说明

地板安装

5.2.1、以场地左上角为安装起点，地板A角作为场地左上角顶点

5.2.2、依次从左向右，将地板销和扣对齐，用橡胶锤敲击固定扣好。5.2.3、如果地面是不规则的形状，则需要根据地面情况现场切割地板块，以达到理想效果。

5.2.4、地板边安装方法

安装地板的边（注意地板与地板边的放置方向，地板带有销的部分与双耳的地板边相连接，带有孔的部分与单耳的地板边相连接），将地板边的扣与

地板的销用橡皮锤相连接5.2.5、安装地板四个角

### 5.2.6、安装注意事项

安装时地板销和扣一定要对齐，以免损坏地板。

### 5.3、成组地板块安装方法

5.3.1、以场地左上角为安装起始点。以地板A角为场地左上角顶点

5.3.2、依次从左向右，将地板销和扣对齐，用橡胶锤敲击固定扣

5.3.3、如果地面是不规则的形状，则需要根据地面情况现场切割地板块，以达到理想效果。