

PE聚乙烯管厂家 六安聚乙烯管 安徽杭富 卓越耐用

产品名称	PE聚乙烯管厂家 六安聚乙烯管 安徽杭富 卓越耐用
公司名称	合肥富铭建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县岗集工业园
联系电话	13739262700

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥富铭建材科技有限公司

PE给水管连接方式有以下几种：

- 1.电热熔接性：采用专用电热熔焊机将直管与直管、直管与管件连接起来。一般多用于160mm以下管。
- 2.热熔对接连接：采用专用的对接焊机管道连接起来，一般多用于160mm以上管。
- 3.钢塑连接：可采用法兰、螺纹丝扣等方法连接。

PE给水管怎么连接的？

此外，PE聚乙烯管厂家，为方便HDPE给水管施工和保证施工质量、还应准备相应的工具。如：旋转切刀一切割管材；旋转刮1刀--刮除管子表面的氧化皮；爬壁刮1刀--刮除大口径管子表面的化皮；断气工具--实现断气现场操作。

在布置PE给水管时，应与其他工程设施和管线保持一定的距离，具体说明如下：

1. PE给水管与电信电缆间距为0.50m；
2. 与乔木灌木间距为1.50m；
3. 与通信照明电缆间距为0.50m；
4. 与高压铁塔基础间距为3.00m；
5. 与道路侧石边缘间距为0.50m；
6. 与铁路坡脚间距为6.00m。当上述间距难以保证时，聚乙烯管材，应采取必要的安全技术措施。
7. 管道与热力管道间的距离，应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40 的条件下计算确定。最小不得小于0.5m。

1. 首先用户应观察管子的外观，管材的内外表面应清洁、光滑，六安聚乙烯管，不允许有气泡，明显的划伤，凹陷、杂质，颜色不均等缺陷，并注意壁厚是否均匀。

2. 2000年国家修订了聚乙烯给水管的标准，除了材料分类与国际接轨外，还有一个最大的变化是，去掉拉伸强度的要求，聚乙烯管道，增加断裂伸长率标准值（350%）即强调管材基本韧性。

3. PE给水管其他主要性能靠人工很难判断，用户主要依靠供货方提供的检测报告来判断，重要用途选用PE给水管好要求当场抽样送至正规检测部门复检。尽量选择全顶测验。

PE聚乙烯管厂家-六安聚乙烯管-安徽杭富卓越耐用由合肥富铭建材科技有限公司提供。合肥富铭建材科技有限公司（www.hangfujc.com）为客户提供“PE管,排水管”等业务，公司拥有“富铭”等品牌。专注于管道辅助材料等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：姚经理。