

定制12V/24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 定制12V/24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器 |
| 公司名称 | 深圳市迪仕普视听科技有限公司 |
| 价格 | 80.00/只 |
| 规格参数 | 有源号角喇叭:450X300MM 有源号角音响:550X350MM 有源号角音箱:600X450MM |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com |
| 联系电话 | 1341-0120973 15712181075 |

产品详情

定制12V/24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器12V有源号角喇叭，24V有源号角喇叭，48V有源号角喇叭，220V有源号角喇叭深圳市索想伟业科技有限公司 SD卡/U盘12V/24V有源号角 有源号角喇叭，12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器，有源高音号角喇叭带功放室外广播音箱户外防水监控远程喊话音响监控有源号角 监控有源号角,户外有源有源号角,监控有源号角厂家，监控摄像头有源防水号角_有源号角扬声器 户外有源防水号角定制直流12V/24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器，定制直流12V/24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器生产厂家，深圳有源源防水号角:广泛应用于监控摄像头、校园、地铁、公园、广场、炼油厂、厂房车间等场所，音质优美，扩声距离远，使用寿命长达10年。有源高音喇叭带功放号角带功放户外监控 防水室外广播音箱扬声器可方案设计 音频开机全铝合金扬声器电压输出:12V/24V/48V/220V交流直流可定制。

定制12V/24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器生产厂家，定制监控专用有源号角喇叭扬声器，

- 1、工程ABS一体化成型，区别于普通ABS材质，索想音响厂家有源防水号角外壳更坚硬厚实，耐腐蚀，抗氧化，防水处理，以便应对在多雨，潮湿的环境中使用时，防水等级IP66。
- 2、有源防水号角采用先进高效数字功率放大电路，防水工艺处理，强劲功率输出，超强负责能力，设有1音频输入，音量可独立调节，音质优美，扩声距离远
- 3、电压输出:12V/24V/48V/220V，交流直流可定制，额定功率有35W和55W两种规格。
- 4、输出频响范围为100~16KHz；
- 5、外观参考尺寸：281*225*288mm

6、灵敏度：99db

7、使用寿命长达10年。

定制12V/24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器监控有源号角售后服务：感谢您选购本公司广播产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。监控有源号角质保三年、以换代修、终身维护，自购买之日起三年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

欢迎来到定制直流12V24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器的页面，由深圳市索想伟业科技有限公司为您提供，联系电话是13410120973，地址位于广东深圳市宝安区，主要经营IP网络广播系统、无线调频广播系统、有源壁挂音箱、多功能厅会议音响系统。

定制12V/24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器监控对讲有源号角喇叭号角式扬声器所使用的是基本的物理概念，它的工作原理正好与我们的耳朵相反。外耳道的直径是从外向里逐步减少的，声压也会随之逐步增长。这种构造可以协助我们听到更轻微的声音。耳聋助听器创造之前，有源号角喇叭，听力不佳的人曾经把一个号角放在耳朵上以放大声音，这就是原始的助听器。基于同样原理，用两只手掌放在耳朵旁边，有源号角喇叭工艺，也可以提高听力。穴居的原始人就已经领会：用手围成一圈放在嘴上，声音可以传得更远。古希腊和古罗马人对此有了更深刻的了解，他们的半圆形剧场实际上就是一个宏大的号角：舞台相当于号角的喉部，演员相当于振膜。在这样的剧场里，即便坐在剧场的最后一排（与舞台相距113米），也可以清楚地听到演员的轻声细语。在中国，天坛的寰丘和回音壁也利用了同样的原理，制造出巧妙雄伟的声音效果。

定制12V/24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器监控摄像头 有源号角概述：

12V/24V/48V/220V有源防水号角喇叭有源号角扬声器安防监控独立对讲语音广播系统（网络摄像头、录像机配套有源防水号角）内置功率放大器的音箱，无需再使用功放机,可以直接连接音源播放；是由音源输入设备、信号放大器（功放）和壁挂式扬声器组成，是一整套的音响系统。

定制12V/24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器控摄像头 有源号角功能特点：

1. 一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱
2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒
3. 内置高保真扬声器和立体声D类功率放大器
4. 内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护
5. 服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量
6. 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由

定制12V/24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器控摄像头 有源号角技术参数：

产品型号：SX-50W

采样频率:8K-48KHz

输出功率:30W

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询