

# 宁波净化车间装修安装 浙江美兆 宁波净化车间装修

产品名称	宁波净化车间装修安装 浙江美兆 宁波净化车间装修
公司名称	浙江美兆环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市海曙区和义路168号(16-1)室
联系电话	13486007397 13486007397

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江美兆环境技术有限公司

浙江美兆环境技术有限公司专业承接净化车间，十万级净化车间装修，车间净化工程，净化车间装修，无尘净化车间工程，净化车间改造，宁波净化车间装修改造，洁净车间工程。

美兆环境技术——宁波净化车间装修

平均风速：10级、100级0.3 - 0.5m/s；温度冬季 > 16；夏季 < 26；波动 ±2。湿度45 - 65%；GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜；电子车间湿度略高以免产生静电。噪声 65dB (A)；新风补充量是总送风量的10% - 30%；照度300LX气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化 重复以上过程，即可达到净化目的。

美兆环境技术——宁波净化车间装修

食品厂净化车间门窗安装要求。门窗应闭合严密。门的表面应平滑、防吸附、不渗透，并易于清洁、消毒。应使用不透水、坚固、不变形的材料制成。清洁作业区和准清洁作业区与其他区域之间的门应能及时关闭。窗户玻璃应使用不易碎材料。若使用普通玻璃，应采取必要的措施防止玻璃破碎后对原料、包装材料及食品造成污染。窗户如设置窗台，其结构应能避免灰尘积存且易于清洁。可开启的窗户应装有易于清洁的防虫害窗纱安装设计要求。有效防止杂物，蚊虫等污染。

浙江美兆环境技术有限公司专业承接净化车间，十万级净化车间装修，车间净化工程，净化车间装修，无尘净化车间工程，净化车间改造，洁净车间工程。

### 美兆环境技术——宁波净化车间装修

实用率高。墙体厚度较薄，宁波净化车间装修安装，占用空间较少，相比其他类型房屋具有更高的实用率。隔热保温。墙面和屋面均采用彩钢夹芯板，具有较好的隔热防火保温功能。使用寿命。轻钢结构均进行过镀锌、喷漆等防腐处理，正常使用寿命可达10年以上。u高度个性化。可根据客户要求生产各种异形房屋和进行个性化设计，如房屋中的门、窗和前后墙板的位置可以任意互换，浙江宁波净化车间装修，室内隔断可以设置在任意横向轴线位置。

### 美兆环境技术——宁波净化车间装修

保健i食品生产车间洁净级别一般分为十万级。原料的前处理（如提取、浓缩等）应在与其生产规模和工艺要求相适应的场所进行，并装备有必要的通风、除尘、降温设施。原料的前处理不得与成品生产使用同一生产厂房。保健i食品生产应设有备料室，宁波净化车间装修建设，备料室的洁净级别应与生产工艺要求相一致。

浙江美兆环境技术有限公司专业承接净化车间，十万级净化车间装修，车间净化工程，净化车间装修，无尘净化车间工程，净化车间改造，洁净车间工程。宁波净化车间装修

### 美兆环境——无尘车间净化安装，宁波净化车间装修

机械性过滤—HEPA网 HEPA(High efficiency particulate air Filter)，中文意思为高效空气过滤器，达到HEPA标准的过滤网，对于0.3微米的有效率达到99.998%，HEPA网的特点是空气可以通过，但细小的微粒却无法通过。HEPA过滤网由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成，形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤界质。宁波净化车间装修

### 美兆环境——无尘净化车间施工，宁波净化车间装修

装配式洁净厂房系统主要由初，中，高三级空气过滤的空调送风回风和排风系统；动力及照明系统；工作环境参数的监测报警消防和通讯系统；人流和物流系统；工艺管路系统；维护结构及静电地面处理等各方面所要求的实施内容组成，形成空调净化系统工程所包含的整个设备和器材的配套和建筑安装内容。宁波净化车间装修

宁波净化车间装修安装-浙江美兆-宁波净化车间装修由浙江美兆环境技术有限公司提供。浙江美兆环境技术有限公司（zjmzhhb.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江宁波的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领浙江美兆和您携手步入辉煌，共创美好未来！