

河北耐磨强化复合地砖 spc地板舒畅装饰

产品名称	河北耐磨强化复合地砖 spc地板舒畅装饰
公司名称	山东舒畅装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东济宁任城区唐口街道长户村88号
联系电话	17005375222

产品详情

耐磨强化复合地砖

强化复合木地板有甲醛释放，检测方法分：

检测方法限量标准限量标志

穿孔萃取法 9mg/100gE1级

干燥器法 1.5mg/m³E1级

气候箱法 0.12mg/m³E1级

三种检测方法，数值不同、质量相同，为了遮住甲醛释放量造成家庭污染的缺点，大多数商家出示给消费者的检测报告采用气候箱法及干燥器法检测的报告，这样做看起来数值就低，给客户一种几乎没有甲醛释放的假象。还有的商家为证明其甲醛释放小，采取以高额奖励的办法，承诺如谁发现其产品甲醛含量超过国家标准就给以重奖，给强化复合地板披上无害的外衣，让客户造成错觉。很多国家禁止强化复合木地板用在家庭中使用，只能用于公用场合使用，耐磨强化复合地砖舒畅装饰，就是强化复合木地板危害大，并无法解决的原故。实际上，现目前符合国家标准的产品照常有害，就象达到国家标准的香烟对人一样有害一样，抽烟危害的是一人，而甲醛污染危害的是全家人。另外请一个明星做广告，把产品增加一些防伪功能，同样，耐磨强化复合地砖舒畅，能达到让消费者放心的目的。

我公司专业从事相关产品的制造与销售，如果需要或想要了解的话请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐磨强化复合地砖

拼装效果：可拿两块地板的样板拼装一下，看拼装后是否整齐、严密。

地板重量：地板重量主要取决于其基材的密度。基材决定着地板的稳定性，以及抗冲击性等诸项指标，因此基材越好，密度越高，地板也就越重。

环保性能：消费者普遍关心的问题就是地板的环保性能。选择地板时首先考虑的应是产品的环保性，其次才是产品的其他性能，以及价格。可以通过验看有无相关的绿色环保证书来确认地板是否为环保产品。

比厚度

目前市场上地板的厚度一般在6毫米至8.2毫米之间，选择时应以厚度越厚为好。地板越厚，使用寿命也就相对长一些。拿两块地板拼装，看拼装是否整齐，严密。另外地板最好经过特殊防潮处理。大部分复合地板只在表层和底层做防水处理，河北耐磨强化复合地砖，而安装拼缝处遇水浸沦则易发胀起翘变形。但现在有的品牌已在地面四周立面采用了立体防特殊处理技术，使地板的防潮性有了明显改善，并延长了地板的使用寿命。

河北耐磨强化复合地砖-spc地板舒畅装饰由山东舒畅装饰材料有限公司提供。山东舒畅装饰材料有限公司（www.sdsczscl.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！