

密封件 玛丝商贸 密封件网

产品名称	密封件 玛丝商贸 密封件网
公司名称	石家庄玛丝商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市建设北大街179号汇金大厦
联系电话	15133167590

产品详情

○型密封圈与其他型式密封圈比较有哪些不同

○型密封圈与其他型式密封圈比较，密封件，密封圈，液压密封件，O型密封圈具有以下优点：适合多种密封形式：静态密封、动态密封；适合各种用途材料，尺寸和沟槽都已标准化，中鼎密封件，互换性强；适合多种运动方式：旋转运动、轴向往复运动或组合运动（例如旋转往复组合运动）；适合多种不同的密封介质：油、水、气、化学介质或其它混合介质；通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计，实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广（-60 ~ +220），固定使用时压力可达1500Kg/cm²（与补强环并用）。设计简单，结构小巧，密封件厂，装拆方便；○形圈断面结构极其简单，且有自密封作用，密封性能可靠。由于○形圈本身及安装部位结构都极其简单，且已形成标准化，因此密封件，密封圈，液压密封件，密封件网，O型密封圈安装更换都非常容易。

油封使用注意事项

启动前的准备工作及注意事项。

- 检查机械密封，以及附属装置和管线安装是否齐全，是否符合技术要求。
- 机械密封启动前进行静压试验，检查机械密封是否有泄漏现象。若泄漏较多，应查清原因设法消除。如仍无效，则应拆卸检查并重新安装。一般静压试验压力用2~3公斤/平方厘米。
- 按泵旋向盘车，检查是否轻快均匀。如盘车吃力或不动时，则应检查装配尺寸是否错误，安装是否合理。

O型密封圈使用丁基橡胶(Butyl Rubber)为材质，密封件，丁基橡胶(Butyl Rubber)为异丁烯与少量

isoprenes 聚合而成，保有少量不饱和基供加硫用，因立体障碍分子的运动比其它聚合物少，故气体透过性较少，密封件，密封圈，液压密封件，O型密封圈对热、日光、臭氧之抵抗性大，电器绝缘性佳；对极性溶剂如醇、酮、酯等抵抗大，一般使用温度范围为 -54~110 。优点：·
· 对大部份一般气体具不渗透性 · 对阳光及臭氧具良好的抵抗性 ·
密封件，密封圈，液压密封件，O型密封圈可暴露于动物或植物油或是可氧化的化学物中。缺点：·
· 不建义与石油溶剂，胶煤油和芳氢同时使用。 · 用于制作耐化学药品、真空设备的橡胶零件。

密封件-玛丝商贸-密封件网由石家庄玛丝商贸有限公司提供。石家庄玛丝商贸有限公司 (www.sjzmasi.com) 在密封件这一领域倾注了无限的热忱和热情，玛丝商贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。