

密封件 密封件厂 玛丝商贸

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 密封件 密封件厂 玛丝商贸 |
| 公司名称 | 石家庄玛丝商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 石家庄市建设北大街179号汇金大厦 |
| 联系电话 | 15133167590 |

产品详情

油封都有哪些形式？

油封一般分为单体型和组装型，组装型是骨架与唇口材料可以自由组合，一般用于特殊油封。从油封的密封作用、特点、结构类型、工作状态和密封机理等可以分成多种形式和不同叫法，但习惯上一般将旋转轴唇形密封圈叫油封，密封件，骨架油封、静密封和动密封（一般往复运动）用密封件叫密封件。油封的代表形式是TC油封，这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的双唇油封，一般说的油封常指这种tc骨架油封。

密封圈安装及使用密封圈应当注意事项

密封圈安装及使用密封圈应当注意事项：

- (1)不能装错方向和破坏唇边。唇边若有50 μ m以上的伤痕，就可能导致明显的漏油。
- (2)防止强制安装。不能用锤子敲入，而要用专用工具先将密封圈压入座孔内，再用简单圆筒保护唇边通过花键部位。安装前，要在唇部涂抹些润滑油，以便于安装并防止初期运转时伤，要注意清洁。
- (3)防止超期使用。动密封的橡胶密封件使用期一般为3000 ~ 5000h，应该及时更换新的密封圈。
- (4)更换密封圈的尺寸要一致。要严格按照说明书要求，选用相同尺寸的密封圈，否则不能保证压紧度等要求。
- (5)避免使用旧密封圈。使用新密封圈时，密封件有限公司，也要仔细检查其表面质量，密封件厂，确定无小孔、凸起物、裂痕和凹槽等缺陷并有足够弹性后再使用。
- (6)安装时，应先严格清洗打开的液压系统各部位，使用专用工具，以防金属锐边将手指划伤。

(7)更换密封圈时，要严格检查密封圈沟槽，清除污物，打磨沟槽底。

(8)为防止损坏导致漏油，必须按规程操作，同时，不能长时间超负荷或将机器置于比较恶劣的环境中运转。

油封密封不严而漏油的对策之一，密封件，密封圈，液压密封件，O型密封圈，骨架油封等安装时，若轴径外表面粗糙度低或有锈斑、锈蚀、起毛刺等缺陷，要用细砂布或油石打磨光滑；在油封唇口或轴径对应位置涂上清洁机油或润滑油脂。油封外圈涂上密封胶，用硬纸把轴上的键槽部位包起来，汽车橡胶密封件，避免划伤油封唇口，用专用工具将油封向里旋转压进，千万不能硬砸硬冲，以防油封变形或挤断弹簧而失效；若出现唇口翻边、弹簧脱落和油封歪斜时必须拆下重新装入。应该注意的是：当轴径没有磨损和油封弹簧弹力足够时，不要擅自收紧内弹簧。

密封件-密封件厂-玛丝商贸(优质商家)由石家庄玛丝商贸有限公司提供。石家庄玛丝商贸有限公司(www.sjzmasi.com)为客户提供“皮带轮,进口油封,O型圈,骨架油封,联轴器,铜管,铜棒”等业务,公司拥有“玛丝”等品牌。专注于密封件等行业,在河北石家庄有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:张经理。