

海南珍珠岩玻化微珠 珍珠岩 腾威保温建材

产品名称	海南珍珠岩玻化微珠 珍珠岩 腾威保温建材
公司名称	海南腾威防火保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南老城经济老城开发区南一环
联系电话	13647553333

产品详情

近年来，高度重视发展循环经济和建设节约型社会。近年来，我国大力发展节能省地型住宅，海南玻化微珠珍珠岩，全推广和普及节能技术，我国对保温材料的研究力度加大，珍珠岩的保温性能研究终于获得了重大突破。

我国珍珠岩行业的科研人员经过几年的科研攻关，对膨胀珍珠岩进行科研攻关，先后研制成功了闭孔珍珠岩和玻化微珠。

闭孔珍珠岩加工工艺是采用电炉加热的方式，海南珍珠岩玻化微珠，通过对珍珠岩矿砂的梯度加热和滞空时间的控制，使产品表面熔融，气孔封闭，内部保持蜂窝状结构不变。闭孔珍珠岩克服了传统膨胀珍珠岩吸水率大、强度低、流动性差的特点，延伸了膨胀珍珠岩的应用领域，最终形成了规模化生产。

目前使用较多的外墙保温材料有：外墙保温砂浆、聚胶粉颗粒保温砂浆、聚乙烯泡沫板，聚氨酯保温系统等。内保温层材料，可选用保温砂浆、聚板、玻璃棉、岩棉等作保温材料。随着研制开发，海南玻化珍珠岩，也出现一些自保温的墙材以及新型节能产品，如页岩模数多孔砖、淤泥砖、加气混凝土砖块等，采用这些产品砌筑的墙体自身就具有良好的节能效果。外门窗应采用保温性、气密性较好的门窗，如塑钢门窗、断热的铝合金门窗、中空玻璃门窗。另外尽量利用太阳热能、沼气等清洁能源，已达到节约能源改善环境的目的。

自由磨具光整加工注意事项

滚磨光整加工技术的实用工艺过程是：

除油处理 光整加工及去毛刺 分选 清洗 烘干 防锈处理

除油处理：光整前的零件要进行彻底除油处理，常采用超声波清洗方法效果最佳。如果工件上油污进入，珍珠岩，磨块切削力明显减弱，磨剂作用会降低、光整效果、效率下降，光整后的零件表面不光亮。

光整加工：光整加工主要是根据被光整零件的结构形状、尺寸大小及光整要求选择或确定设备形式、设备规格、工艺用料、工艺参数等内容。

光整加工后处理包括三方面：磨块与工件的分选、磨块与工件的清洗及工件的脱水防锈。

海南珍珠岩玻化微珠-珍珠岩-腾威保温建材由海南腾威防火保温建材有限公司提供。海南腾威防火保温建材有限公司（www.hainantengwei.com）是海南海口，保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在腾威保温建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创腾威保温建材更加美好的未来。