

荷载箱 荷载箱安装 海联液压荷载箱

产品名称	荷载箱 荷载箱安装 海联液压荷载箱
公司名称	德州海联液压科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处新华工业园
联系电话	15864186488

产品详情

公司拥有一支充满创新活力并具有专业技能和团结协作精神的管理团队，我们以科技创新为已任，在建筑及桥梁等领域勇攀技术高峰，荷载箱检测，提高行业施工检测技术现代化、智能化水平。公司秉承“质量标准，用户至上”的经营原则，以创新技术产品、科学严谨的管理、规范的服务为客户、股东创造价值，为员工提供发展平台，为社会经济和谐发展努力。

德州市海联液压科技有限公司

自平衡荷载箱安装注意事项：

- 1、荷载箱不得野蛮装卸，以免使油管及接头受伤，影响使用。
- 2、荷载箱油管必须保持完好，长油管在安装时每隔500mm绑扎一次，并固定在钢筋笼上，直到顶部为止。
- 3、浇灌混凝土过程应避免长油管自身下落，导致长油管损伤而无法加压。
- 4、钢筋笼上桩段与荷载箱的油缸及上板焊接，如有下桩段，囊式荷载箱，只能与下板焊接，不得焊在油缸上

荷载箱质检与标定

因为荷载箱系一次性埋入使用的设备，其100%的可靠性是测试成功的前提。海联荷载箱出厂之前，均经过试压和标定，确保产生足够的准确加载力。

建筑基桩是建筑设施安全的重要保障之一，自平衡荷载箱产品作为建筑基桩承载力检测设备的一次性使用产品，荷载箱，检测时埋于桩底，一旦出现会严重影响建筑基桩质量安全，所以必须在源头做好质量把控。

检测用仪器设备应在检定或校准周期的有效期内，检测前应对仪器设备检查调试。

检测所使用的仪器仪表及设备应具备检测工作所必须的防尘、防潮、防震等功能，并能在-10oC~40oC温度范围内正常工作

荷载箱-荷载箱安装-海联液压荷载箱(优质商家)由德州海联液压科技有限公司提供。荷载箱-荷载箱安装-海联液压荷载箱(优质商家)是德州海联液压科技有限公司（www.dzzlly888.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。