

HUAWEI华为UPS电源1KVAUPS2000-A-1KTTL 外配电池长延时

产品名称	HUAWEI华为UPS电源1KVAUPS2000-A-1KTTL 外配电池长延时
公司名称	北京华威盛达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:1KVA 产地:深圳
公司地址	北京市西城区牛街西里二区8、9号楼三层鸿炜亿家宾馆320室
联系电话	51655264 15311707982

产品详情

HUAWEI华为UPS电源1KVAUPS2000-A-1KTTL
外配电池长延时，现货供应：咨询电话：15311707982，焦洋

公司网站：www.huaweups-dy.com

技术参数

额定容量 (kVA/kW)

1kVA/0.8kW

2kVA/1.6kW

3kVA/2.4kW

输入输出制式

单相输入，单相输出

主路输入

输入制式

L+N+PE

额定输入电压

220/230/240Vac

输入电压范围

110 ~ 300Vac

输入频率范围

40 ~ 70Hz

输入功率因数

0.99

旁路输入

额定输入电压

174 ~ 264Vac

47 ~ 53Hz/57 ~ 63Hz

电池

电压

标机

24Vdc

48Vdc

72Vdc

长机

36Vdc

72Vdc

96Vdc

备电时间

标机

> 5分钟 @ 80%负载

长机

由外置电池容量决定

输出

输出制式

输出插座

3路国标插座(10A)

4路国标插座(10A)

额定输出电压

220/230/240Vac \pm 1%

输出频率

市电模式跟随旁路；电池模式：50/60Hz \pm 0.05%

输出功率因数

0.8

输出波形失真度

< 3%

效率

88%

89%

90%

过载能力

105% 负载量 < 110% : 10分钟

110% 负载量 < 130% : 1分钟负载量 130% : 3秒钟

环境

工作温度

0 ~ 40 ° C

储存温度

- 40 ~ 70 ° C (电池 : - 20 ~ 40 ° C)

相对湿度

0% ~ 95% RH (无凝露)

海拔高度

海拔高度不应超出1000m，1000m以上参考IEC62040-3 标准降额，最高4000m

噪音

< 50dB

其他

深 × 宽 × 高 (mm)

282 × 145 × 220

397 × 145 × 220

421 × 190 × 318

重量 (kg)

标机

9.8kg

17.6kg

26.6kg

长机

4.7kg

7.6kg

8.2kg

认证与标准

YD/T 1095-2008 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , TLC
, CE , CB , RoHS ,

Reach , WEEE等

通讯

USB/RS232 (可选RS485/干接点/SNMP)

注：1、该UPS系列只做商业/工业用途，不可用做生命支持类设备的电源

2、对关系到重大经济利益或公共安全的重要系统，必须采用TIA942规定的TIER3或TIER4类供电架构，即双路给负载供电。