

四川成都环氧自流平(地坪)涂料货源充足-种类齐全

产品名称	四川成都环氧自流平(地坪)涂料货源充足-种类齐全
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 颜色:各色 产地:四川省成都市
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

产品详情

四川成都环氧自流平涂料；四川成都环氧自流平地坪涂料；新贵大供应商批发；本漆滚涂、刷涂、空气喷涂均可；多色选择；产品物美价廉，交货及时；漆膜平整光洁、丰满美观，具有良好的装饰性；漆膜坚韧、耐磨、耐水性及耐化学品性能好；产品已销售到各地（重庆、四川、成都、贵州等），深受广大客户喜爱；咨询产品相关报价欢迎与我们联系。

随着现代工业技术和生产的发展，对于生产条件和环境的洁净度要求越来越高，各种不同的地坪材料也层出不穷，主要的是环氧树脂地坪材料，而“环氧自流平”则成为了工业洁净地坪主流。现代工业生产，不但要求车间地坪耐磨、耐压、耐腐蚀，而且其洁净和无菌程度也成为衡量现代化生产水准的重要因素，室内空气含尘量需尽可能地低；广泛用于要求高度清洁、美观、无菌的生产行业、例如电子行业、GMP标准的制药行业、食品饮料行业等；也可用于商场、写字楼、学校、剧场等地坪。

施工流程：打磨清理 红外线平整度确认 凸处打磨,低处环氧砂浆填补 环氧底漆 中涂批补 中涂慢涂 面漆批补 慢面漆

产品介绍：

漆：20kg/桶 固化剂：5kg/桶

配比：漆料：固化剂=4：1（重量比）

施工时限：25 ，8h

理论用量（因颜色不同而有所差别）

干膜厚度为1mm时，1.4 ~ 1.5kg/m²

固化时间：7天

建议涂装道数：干膜厚度视要求而定，一般涂装或刷涂0.2 ~ 1.0mm

配套用漆：

EH05-10 环氧快干水泥封闭底漆 环氧腻子 环氧树脂砂浆

注意事项：

- 1、用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，2小时内用完。
- 2、施工过程中保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接触
- 3、配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝。
- 4、施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。
- 5、存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

本站文章来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有。如有不适，请告知,我们会尽快删除。