

一体式手动浆液阀

产品名称	一体式手动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	600.00/台
规格参数	型号:Z73X-10 材质:球磨铸铁 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X-10球磨铸铁对夹式一体式手动浆液阀，手动整体式浆液阀包括阀体、阀杆和闸板，阀体的内壁嵌装有U型的弹性中空式密封条，闸板的边缘则和密封条接触密封配合，阀体是整体成型结构，且密封条的空腔中内置有弹性钢丝构成支撑加强结构。采用整体成型的阀体，强度高，不易损坏。在密封条的空腔中置放有弹性钢丝，加强弹性，支撑可靠，装配嵌入阀体内壁中很方便，防止密封条变形泄漏，密封性能更好，充分保证了浆液阀的零泄漏，介质双向流动基本无流阻。

一体式手动浆液阀，手动整体式浆液阀产品优点：

- 1.体式刀闸阀双向密封，零泄漏，承受高压差和全通径，可达到zui大流量的阀门。
- 2.无凹槽阀座设计，防止介质在密封面聚积，避免因介质聚积造成密封面漏水或闸板卡阻现象。
- 3.精密铸造整体式结构阀体。
- 4.弹性阀座U形设计，嵌入到阀体内部与闸板相互吻合，闸板上下运动，摩擦力小，大大延长了阀座使用寿命，并且达到双向密封。
- 5.橡胶O形圈嵌入法兰凹槽内，阀门与管路连接安装方便，密封可靠。
- 6.产品广泛用于城市污水处理、造纸、矿山排渣等领域。

一体式手动浆液阀，手动整体式浆液阀技术参数：

公称通径

DN50-1200 2" ~ 48"

压力等级

0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa

ASME CLASS

150

DN50-250

10Bar

DN300-400

6Bar

DN450

5Bar

DN500-600

4Bar

DN700-1200

2Bar

适用温度

-20 ~ +170

泄露等级

零泄漏

主要零部件材质：

体

闸板

阀杆

阀座

球墨铸铁

不锈钢

不锈铁、不锈钢

橡胶、四氟

一体式手动浆液阀，手动整体式浆液阀主要连接尺寸：

公称通径DN

L

D

D1

D0

H

n-M

PN6

PN10

50

48

125

100

180

295

4-M16

65

145

120

305

80

50

160

135

220

330

8-M16

100

155

380

125

210

185

240

415

150

60

280

490

8-M20

200

265

550

250

70

350

320

360

693

12-M20

300

80

400

368

796

350

90

460

428

895

16-M20

400

515

482

500

1004

16-M22

450

565

532

1110

20-M22

500

130

620

585

600

1210

600

140

725

685

700

1460

20-M27