

Z73X-10Q球墨铸铁手动浆液阀、凸耳式浆液阀

产品名称	Z73X-10Q球墨铸铁手动浆液阀、凸耳式浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/台
规格参数	型号:Z73X-10Q 性能:耐磨 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X-10Q球墨铸铁手动浆液阀、凸耳式浆液阀是我公司新研制的浆液阀分对夹式和整体式,对夹式阀体密封采用复合材料配置的"U"型和"T"型复合结构。整体式阀体密封采用"O"型复合密封圈结构,克服了原对夹式浆液阀采用"U"型密封垫受力后易移位和变形,介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构,解决了灰浆沉淀密封槽内,阀门关闭不严,外泄漏等问题。

b、驱动装置分手动操作和电液动操作两种

手动装置:操作简单,适用于力矩较小阀门。

电液动装置:适用于力矩较大,力和速度可调,可任意任意置锁定的阀门装置。

Z73X-10Q球墨铸铁手动浆液阀、凸耳式浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力MPa试验压力工作温度适用介质壳体MPa密封MPa0.60.90.66 80 纸浆、煤浆、水、灰渣1.01.51.1 80

Z73X-10Q球墨铸铁手动浆液阀、凸耳式浆液阀的构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

公称通径DNLDD1D0Hn-MPN6PN105048481251001802954-M166548481451201803054-M168050501601352203308-M1610050501801552203808-M1612550502101852404158-M1615060602402102804908-M2020060602952652805

508-M20250707035032036069312-M20300808040036840079612-M20350809046042840089516-M204009012051548
2500100416-M2245090120565532500111020-M2250090130620585600121020-M22

适用介质:

采矿、钢铁工业--用于煤浆、滤渣浆等。净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业--用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业--用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰--用于灰渣浆。

Z73X-10Q球墨铸铁手动浆液阀、凸耳式浆液阀安装及使用说明

1. 刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
3. 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
4. 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
6. 驱动装置的接线须按线路图进行；
7. 刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

手动浆液阀DN300球墨铸铁浆液阀耐磨渣浆阀煤矿闸阀双密封刀型闸阀

Z73X-10Q球墨铸铁手动浆液阀、凸耳式浆液阀维护

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、刀型闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部）。
- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- 5、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次