

爱客多模块炉 爱客多模块炉厂家 爱客多

产品名称	爱客多模块炉 爱客多模块炉厂家 爱客多
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

产品详情

冷凝燃气模块炉有哪些好处？

一、体积小、占地面积小 瑞马冷凝燃气模块炉每个模块独立运作，单台出现故障的时候不影响整体系统运行，无需备用锅炉，占地面积小，可安装在地下室等狭小设备间，爱客多模块炉说明书，减少锅炉房投资费用和提高场地利用率。而在寸土寸金的繁华商业地带，为宾馆、酒店、写字楼、单位机关节省出相应的空间面积、省下较多的土地投入和锅炉房建设成本。

二、可实现无人值守，爱客多模块炉多少钱，大大降低管理及工人工资成本 在现代社会管理体系中，影响综合成本的不可忽视因素就是管理和工人工资成本。瑞马冷凝燃气模块炉装备先进的比例式电磁燃气阀，爱客多模块炉，根据实际供热量自动调节输出功率，燃气压力开关实时监测供气压力，次级燃气阀实时监测燃烧安全，保证系统运行安全、可靠。

三、能效高，可节约燃气运行费用 冷凝模块炉采用冷凝原理，高性能比例燃烧系统，比例式电磁燃气阀，自动调节功能，节约燃气，热效率高达107.5%。这不仅可延长模块炉的使用寿命，还为用户节省一笔客观费用。

四、独立循环，减少结垢，省去后期的维护费 冷凝燃气模块炉使用寿命长、安装简便、耗电量低、容量扩充、方便灵活等优势，不但体现了体积小、成本低、能效高的特点，还zui大限度的从前期到使用中以及后期的维护都节约了投入成本及运行费用。

燃气模块锅炉安装条件

?每台燃气模块锅炉整装出厂，现场只需接通水路，爱客多模块炉厂家，气路、烟路和电源即可运行，无

其他特殊要求，其安装极为方便、简单。锅炉为模块锅炉，尺寸较小、重量较轻，安装时无需预埋件。锅炉辅助装置由冷凝模块锅炉整机工厂组装，安装就位后接通水路，气路、烟路和电源即可运。

??每台燃气模块锅炉均设有燃烧控制，排烟控制，出水温度控制等自控系统，整个锅炉供热系统全自动节能运行。

燃气模块锅炉运行中的热损失

在燃气模块锅炉的日常应用中，热损失是难以避免的一种浪费。今天为大家解析几种主要的热损失途径，并附上有效的降低热损解决办法。

??一、炉体的散热损失

??一般炉体表面温度应不高于周围空气温度50 。当燃气锅炉运行时，炉墙、钢架、管道和其他附件等表面温度都比周围温度高，此时炉体表面向外散热。炉体外表面积越大，保温性能就越差，散热量也就越大。

??解决这种情况通常会在炉体外使用更有效的隔热材料以降低散热损失。

??二、机械不完全燃烧热损失

??锅炉的机械不完全燃烧热损失，它是燃气模块锅炉的一项主要热损失。

??在燃用固体燃料的锅炉排走的灰渣和随烟气带出的飞灰中，都含有未烧完的燃料颗粒和炭校。这些没有燃烧的固体可燃物所储有的热量称为燃气锅炉的机械不完全燃烧热损失。

??燃气模块锅炉同样会存在这种情况，譬如燃料锅炉内燃烧不够充分，并随尾气排出造成浪费。

??三、其他热量损失

??燃气锅炉的某些部件一面吸收烟气的热量，另一面又被水或空气冷却。而水或空气带走的热量又不能送回燃气锅炉系统中应用，因而造成燃气锅炉的冷却热损失。

??三项热损失大小与过剩空气量的多少有关。过剩空气系数太大，会使排烟热损失增大，但化学不完全燃烧热损失和机械不完全燃烧损失却相应地降低了。

??反之，如过剩空气系数减少，排烟热损失虽然降低了，但是化学不完全燃烧热损失和机械不完全热损失却增加了。

爱客多模块炉-爱客多模块炉厂家-爱客多(优质商家)由山东爱客多热能科技有限公司提供。山东爱客多热能科技有限公司(www.aikeduo001.com)是从事“燃气壁挂炉,燃气模块炉,燃气热水器,速热薄型地暖,热水器”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。