

供应石家庄管道堵水封堵气囊 闭水气囊闪电发货

产品名称	供应石家庄管道堵水封堵气囊 闭水气囊闪电发货
公司名称	衡水京开桥梁工程配件有限公司
价格	400.00/条
规格参数	品牌:衡水京开工 型号:直径50-3000mm 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村南
联系电话	0318 - 5239389 13315823765

产品详情

堵水气囊高温硫化成型，结实耐用，密封性强，抗老化，耐磨损，多次重复使用。衡水京开桥梁工程配件有限公司是一家生产销售各种工程橡塑产品的专业公司，公司拥有先进的设备，技术力量雄厚，工艺流程科学，质量检测体系完善，采用优质的原材料，严把质量关，主营产品有管道封堵气囊、闭水气囊、管道堵水气囊、闭水试验气囊、橡胶水堵、橡胶气囊、橡胶堵漏气囊、橡胶充气芯模等。堵水气囊高压管道封堵气囊选购注意事项:1、多大管道内径就选对应的堵水气囊产品，不能大不能小；如果管道内有压力，要告知厂家，有压力的管道需要加长的堵水气囊。2、堵漏气囊使用时充气压力一定要在规定的范围内，不要超压。DN50-DN600管道闭水堵为一次橡胶硫化一次成型工艺，产品结构简单，不配带压力表，库存充足，闪电发货！3、充气式管道封堵气囊DN200-DN3000为加厚加强工艺，配备三通和压力表，直径200-2000常年备有现货，大口径需要定制，周期2天左右，产品重量较重，建议发专业的物流公司，请您购买前联系客服确定运费！4、如何充气呢？DN50-DN600闭水堵为电车内胎式气嘴，可以用打气筒打气，也可以用气泵打气！DN200-DN3000加强型闭水堵用气泵打气。重要提示：DN50-DN600的闭水堵充气不必过大，适量充气即可堵住管道。DN200-DN3000管道堵塞气囊请严格按照气囊中部标注的压力充气，不要超压！封堵气囊重要提示：DN50-DN600的闭水堵充气不必过大，适量充气即可堵住管道就可以。堵水气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。市政管道封堵气囊使用方法：打开管道检查口，将闭水堵（管道气囊）从此检查口慢慢向下放置所需位置，然后向闭水堵（管道气囊）充气，充气至适宜的压力为好。选购注意事项:多大管道内径就选对应的堵水气囊产品，不能大不能小，管道封堵气囊：有着气密性好、弹性性强、耐磨性高、耐酸性高、抗老化、价格更便宜、质量更好、功能更完善、检测更直观等优点，可用于管道内直径50、75、110、125、160、200、250、300、400、500、600、800、900、1000、1200、1500、1800、2000mm等十余种管径的铸铁、玻璃钢或塑料管道（特别是对螺纹管道），大管径的气囊需要定制。堵水橡胶气囊施工注意事项：1、该处内壁有接缝，影响堵水严密性。2、以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管道，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。4、楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度，然后对灌水管

道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。5、闭水气囊放气，然后徐徐抽出堵水气囊，注意不要使堵水气囊受损。6、取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明灌水管段内有杂物堵塞，应及时清理。7、堵水气囊充气的方法，也可检查蹲式大便器是否渗漏。将堵水气囊置于蹲式大便器排水口并充气，然后在蹲式大便器内灌水（水位平便器上沿），如果水位下降，说明冲洗进水接口处有渗漏，或者蹲式大便器下水接口封闭不严，或者蹲式大便器本身有渗漏，应针对排除。8、堵水气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。橡胶堵水气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。堵水气囊放入管道内达到充气后，基本完全靠气囊撑起来的外壁与管道壁贴合，而这种贴合的强度与充气压力是成正比的，因为，在管道内的水压大后，当堵水气囊的摩擦系数小于管道内水的压力后，气囊就会在管道内被推行，提高了充气压力，气囊的摩擦系数提高了，就大大提高了堵水气囊封堵的成功率。堵水气囊又叫管道堵水气囊，闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器。堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。DN200-DN3000为加厚加强工艺，配备三通和压力表，直径200-2000常年备有现货，大口径需要定制，周期2天左右，产品重量较重，建议发专业的物流公司。取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明灌水管段内有杂物堵塞，应及时清理。市政堵水气囊选购注意事项：多大管道内径就选对应的堵水气囊产品，不能大不能小，取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明灌水管段内有杂物堵塞，应及时清理。堵水气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。使用时充气压力一定要在规定的范围内，不要超压！管道封堵气囊橡胶堵水气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。管道封堵气囊也称堵水气囊、闭水气囊、封堵气囊、充气管塞，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，管道闭水气囊主要用于排水、污水管道抢修、闭水试验渗漏检测，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。

-----衡水京开桥梁工程配件有限公司