

堵漏气囊 直径900 雨水管道封堵气囊 质优价廉

产品名称	堵漏气囊 直径900 雨水管道封堵气囊 质优价廉
公司名称	衡水京开桥梁工程配件有限公司
价格	400.00/条
规格参数	品牌:衡水京开工 型号:直径50-3000mm 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村南
联系电话	0318 - 5239389 13315823765

产品详情

闭水实验气囊使用方法：打开管道检查口，将闭水堵（管道气囊）从此检查口慢慢向下放置所需位置，然后向闭水堵（管道气囊）充气，充气至适宜的压力为好。注意，要避免放在管件接头处，原因：（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。（2）以免向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的闭水堵（管道气囊）必须在相应的管道内使用，不能以小代大。检查完毕，放掉气囊内气体，从管道中将闭水堵抽出即可。

橡胶水堵污水管道堵水气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶加强纤维布高温硫化做成的，污水管道堵水气囊封堵气囊通过充气方法使其膨胀,当封堵气囊内的气体压力达到规定要求时,封堵气囊填满整个管道断面,利用封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的。管道封堵气囊也称堵水气囊、闭水气囊、封堵气囊、充气管塞，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，主要用于排水、污水管道抢修、闭水试验渗漏检测，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。

污水管道堵水气囊DN50-DN600管道闭水堵为一次橡胶硫化一次成型工艺，产品结构简单，不配带压力表，库存充足，闪电发货！堵漏气囊对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。注意要避免放在管件接头处的原因：（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。（2）以免向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，会被打破。DN200-DN3000为加厚加强工艺，配备三通和压力表，直径200-2000常年备有现货，大口径需要定制，周期2天左右，产品重量较重，建议发专业的物流公司。污水管道堵水气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶加强纤维布高温硫化做成的，污水管道堵水气囊封堵气囊通过充气方法使其膨胀,当封堵气囊内的气体压力达到规定要求时,封堵气囊填满整个管道断面,利用封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的。

管道闭水试验气囊DN200-DN3000为加厚加强工艺，配备三通和压力表，直径200-2000常年备有现货，大口径需要定制，周期2天左右，产品重量较重，建议发专业的物流公司，请您购买前联系客服确定运费！闭水气囊如何充气呢？DN50-DN600闭水堵为电车内胎式气嘴，可以用打气筒打气，也可以用气泵打气！DN200-DN3000加强型闭水堵用气泵打气。重要提示：DN50-DN600的闭水堵充气不必过大，适量充气即可堵住管道。DN200-DN3000闭水堵请严格按照气囊中部标注的压力充气，不要超压！DN200-DN3000为加厚加强工艺，配备三通和压力表，直径200-2000常年备有现货，大口径需要定制，周期2天左右，产品重量较重，建议发专业的物流公司。各种规格的

闭水堵（管道气囊）必须在相应的管道内使用，不能以小代大！,管道封堵气囊也称堵水气囊、闭水气囊、封堵气囊、充气管塞，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，主要用于排水、污水管道抢修、闭水试验渗漏检测，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。 ,管道气囊操作简便、检查直观、可在施工过程中及时检查并消除质量隐患。 -----

-----堵漏气囊 直径900 雨水管道封堵气囊

质优价廉，高温硫化成型，结实耐用