

MKVVR软芯矿用控制电缆 MKVVR矿用电缆

产品名称	MKVVR软芯矿用控制电缆 MKVVR矿用电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	电缆:1 MKVVR:2 廊坊大城:3
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

矿用控制电缆执行标准：mt818-1999?? 2、矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750v 及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号 规格范围 使用场合mkvv,mkvvp,mkvvp2 0.5-10mm²,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区mkvv22,mkvv20 0.5-10mm²,4-61芯 mkvv32,mkvv30 0.5-10mm²,7-61芯 mkvvr 0.5-6mm²,2-61芯 mkvvrp 0.5-4mm²,2-61芯 mkvvp22,mkvvp2-22 1.5-10mm²,4-61芯 mkvvp2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯

主要用于500kv变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区mkvv-1,mkvv22-1 0.5-10mm²,2-61芯 4、使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

矿用控制电缆|mkvv矿用控制电缆|mkvvr矿用控制电缆|mkvvp矿用屏蔽控制电缆|mkvv32矿用控制电缆|mkvvrp矿用屏蔽控制电缆|矿用控制电缆mkvv22|煤矿用控制电缆|矿用阻燃控制电缆|矿用监控电缆|矿用控制

电缆型号mkvv,mkvv22,mkvv32,mkvvr,mkvvp,mkvvrp