

消防泵自动巡检控制器，国耀电子，厂家直销

产品名称	消防泵自动巡检控制器，国耀电子，厂家直销
公司名称	杭州国耀电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市西湖区西溪路525号A楼东区205室 (注册地址)
联系电话	17706655263

产品详情

消防安全无小事，从细节做起，不可否认，消防电气控制设备在整个消防系统中起着不可估量的作用。消防电气控制器，作为消防电气控制设备专用元件之一，其品质的好坏直接影响到整个电气控制设备的好坏。那么，采购消防电气控制器，哪家生产厂家好呢？国耀电子，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的智能电气控制器生产厂家。国耀电子智能电气控制器，功能强大，全方位的应用设计、内置三相相序缺相错相、现场布线单路双路强启选择、带两路24V多线模块接口、过载保护、三相不平衡保护、巡检连锁输出触点常开常闭可设置、RS485通讯接口，满足不同的客户需求。

一、消防泵控制系列

1) 消防泵控制器GYXF3100-2XP：一用一备星三角控制器GYXF3100-2XP，是为了满足消防电气控制装置(消防泵一用一备控制设备)且符合GB16806-2006标准设计的一款产品。GYXF3100-2XP用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换，适用于7.5-315KW的水泵，直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自耦降压启动柜中逻辑控制。

2) 消防泵自动巡检控制器GYXF3100-8XJ：一控八巡检控制器GYXF3100-8XJ是为了满足消防电气控制装置且符合GB16806-2006标准设计的一款产品，消防认证柜专用控制器。GYXF3100-8XJ用于消防泵自动巡检控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换，适用于7.5-160KW的水泵控制。

3) 消防泵控制器GYXF3100-3XP：二用一备星三角控制器GYXF3100-3XP，是为了满足消防泵二用一备控制设备且符合GB16806-2006标准设计的一款产品。GYXF3100-3XP用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换，适用于7.5-160KW的水泵，直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自耦降压启动柜中逻辑控制。

4) 消防稳压给水设备控制器GYXF708-2WP：一用一备增压、稳压控制器GYXF708-2WP是为了满足稳压泵一用一备控制设备且符合GB27898.3-2011标准设计的一款产品。GYXF708-2WP用于消防稳压给水控制

设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换，适用于0.55KW-37KW的水泵，直接启动柜中逻辑控制。

二、防排烟风机控制系列

1) 单速防排烟风机控制器GYXF2000-1DF：是为了满足防排烟风机控制设备且符合 GB16806-2006 标准设计的一款产品。GYXF2000-1DF用于单速防排烟风机控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载过载保护，适用于 0.37-55KW 的单速风机控制柜中逻辑控制。

2) 双速防排烟风机控制器GYXF2000-1SF：是为了满足防排烟风机控制设备，符合 GB16806-2006 标准设计的一款产品。GYXF2000-1SF用于防排烟风机控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载过载保护，适用于 0.37-55KW的双速风机控制柜中逻辑控制。

三、直接启动排污控制系列

1) 智能水泵控制器GYXF330-2LP：双路排污、稳压控制器GYXF330-2LP，是应市场需求推出的一款高性能产品，主要用于排污泵、稳压泵、给水泵等控制。GYXF330-2LP用于水泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换，适用于0.55-37KW的小功率水泵直接启动控制柜中逻辑控制。

2) 智能水泵控制器GYK-2LP230X：双路排污、稳压控制器GYK-2LP230X，是应市场需求专为0.55-37KW的小功率水泵推出的一款高性能产品，主要用于排污泵、稳压泵、给水泵等控制方面。

3) 智能水泵控制器GYK-1LP230X：单路排污、稳压控制器GYK-1LP230X，是应市场需求专为0.55-37KW的小功率水泵推出的一款高性能的产品，主要用于排污泵、稳压泵、给水泵等控制。

四、降压启动控制系列

消防泵控制器GYXF360-2XP：消防泵一用一备星三角控制器GYXF360-2XP，是为了满足消防泵一用一备控制设备且符合GB16806-2006标准设计的一款产品。GYXF360-2XP用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换，适用于7.5-160KW的水泵，直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自耦降压启动柜中逻辑控制。

五、双电源控制系列

双电源控制器GYXF2200-ATS：是为了满足双电源控制设备且符合 GB16806-2006 标准设计的一款产品，用于双电源控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、继电器驱动、电压电流显示及负载故障保护，适用于：22 ~ 315KW。

欲想了解更多有关智能消防电气控制器产品应用、选型、方案，国耀电子随时为您服务！